

厦门汽车漆调色，福建汽车漆调色，漳州汽车漆调色尽在厦门奔瑞

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 厦门汽车漆调色，福建汽车漆调色，漳州汽车漆调色尽在厦门奔瑞 |
| 公司名称 | 厦门奔瑞汽车用品有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门湖里区五通凤头社49号 |
| 联系电话 | 0592-5968722 13799740168 |

产品详情

厦门汽车漆调色，福建汽车漆调色，漳州汽车漆调色尽在厦门奔瑞 公司网站www.xmbenrui.com 1、产品型号：HG 2 2 0 F 快干中浓度固化剂、HG 2 2 0 M 中干中浓度固化剂、HG 2 2 0 S 慢干中浓度固化剂、HG 2 2 0 H 速干中浓度固化剂。2、产品功能：使漆膜固化、干燥。

3、配套产品：专为瀚斯 2 K 面漆、HQ 1 2 0 超级清漆、HZ 5 2 0、HZ 5 3 0 配套使用。

1、产品特性：（1）漆膜具有良好的防锈性和耐久性。（2）具有优良的附着力和耐冲击性能。（3）具有良好的耐油性和耐溶剂性能。

2、产品用途：适用于汽车底漆、码头钢结构、造船厂、重型机械厂、化工企业等作防锈底漆之用。

3、使用比例：HD620：HG240环氧固化剂：HX330环氧稀释剂=10份：1份：0.2-0.4份。

4、适用底材：适用于裸铁、铝材、镀锌之金属面：干硬及已打磨之旧漆。

5、打磨时间：静置10分钟，1小时/40，45分钟/60。

6、注意事项：喷涂不可太厚，否则会引起干燥太慢或层间附着力不好等情况出现。1、产品特性：本品能提供优良的物理性能，极佳的喷涂性。主在为金属色系的冲淡树脂，冲淡色调强度或做透明色。

2、产品用途：用于1K底色漆系列。3、使用指南：（1）需要用本品的情况有：

A、色调浓度过高需要冲淡；B、需要降低成本时；C、需要做特殊透明效果时。

（2）上述前三种情况建议加量在0-50%之间，具体添加量视情况而定。

（3）最后一种情况，本品添加至接近100%。4、添加后影响：

（1）金属漆正面略变白亮，侧面稍变暗；（2）金属漆遮盖力变差。