

# 电磁阀ZCW-2

产品名称	电磁阀ZCW-2
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCW-2 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

上海欣一不锈钢电磁阀ZCW-2是一款高品质的常闭电磁阀，采用不锈钢材质制造而成，具有出色的耐腐蚀性能和稳定的运行表现。

作为上海欣一品牌旗下的一款明星产品，ZCW-2电磁阀采用高精度加工技术，具有精准的控制特性和长久的使用寿命。它的结构简单，操作方便，可靠性高，广泛应用于工业、农业、民用等领域。

该电磁阀的不锈钢材质保证了它良好的耐腐蚀性，在酸碱等恶劣环境下，仍然能够正常工作。其高精度集成的气动元件可以实现快速的开合，精准的控制流体的流量和压力，确保了系统的正常运行。

除此之外，ZCW-2电磁阀还具有安全可靠、易于维修、密封性能好等特点。在使用过程中，它可以为用户提供卓越的性能和服务，使其成为许多行业重要的流体控制元件。

总之，上海欣一不锈钢电磁阀ZCW-2是一款品质卓越、性能稳定的常闭电磁阀。不锈钢材质、高精度加工技术、良好的耐腐蚀性能，使它成为工业、农业、民用等行业流体控制的\*\*。

一.详细介绍：

适用介质：液体、水、热水、气、油、微酸、碱等

介质温度：-5~80

动作方式：分布直动式

工作压力：常闭式：0~8kgf/cm<sup>2</sup>;

常开式：0~6 kgf/cm<sup>2</sup>

阀体材质：不锈钢（精密铸造）

膜片式密封，膜片材质：丁腈橡胶（NBR）

线圈保护等级：铁壳线圈IP54

## 二.特殊订货：

如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质\*高温可达到130 ；

如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质\*高温可达到110

需要法兰连接可在订货时说明

-  
-

## 四.技术参数：

型号	ZCW-15J	ZCW-20J	ZCW-25J	ZCW-32J	ZCW-40J	
螺纹 G	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	
通径	mm	15	20	25	32	40
Cv 值		4.8	7.6	12	24	29
长	mm	60	62	82	102	110
高	mm	111	117	124	156	161
介质温度	-5~80 (-10~130 )					
工作压力（压差）	kgf/cm <sup>2</sup> ;	常闭:0~8; 常开:0~6				
额定电压	220VAC/50HZ 22VA; 110VAC/50HZ 22VA; DC24 18W; DC12 17W ; 上下浮动: ± 10%, 其他电压可定制					
阀体材质	不锈钢SUS304 (SUS316可定制)					