

天津脚手架管 聊城焊管厂聊城脚手架管

产品名称	天津脚手架管 聊城焊管厂聊城脚手架管
公司名称	聊城市永鑫钢管有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城山东省聊城市辽河路东首
联系电话	0635-8877664 15969610989

产品详情

国内常用的脚手架管是铸铁制作，其机械性能应符合脚手架管（GB15831-2006）材质不低于KT330-08。而目前市场上钢管脚手架品种鱼龙混杂、质量参差不齐，有的厂家使用灰口铸铁、地槽钢来制作脚手架管，其机械性能难以满足要求不按照国家标准生产。一些单位贪图便宜，使低价劣质钢管脚手架进入施工现场。另外，一些单位疏于管理，脚手架管螺丝锈蚀、滑丝仍然使用，致使拧紧力矩达不到规定要求。脚手架管是连接钢轨和轨枕的中间连结零件。其作用是将钢轨固定在轨枕上，保持轨距和阻止钢轨相对于轨枕的纵横向移动。在混凝土轨枕的轨道上，由于混凝土轨枕的弹性较差，脚手架管还需提供足够的弹性。为此，脚手架管必须具有足够的强度，耐久性，和一定的弹性，并有效第保持钢轨与轨枕之间的可靠联结。此外，还要求脚手架管系统零件少，安装简单，便于拆卸。除了铸铁钢管脚手架管外，还有钢脚手架管。钢脚手架管一般又分为铸钢脚手架管和钢板冲压、液压脚手架管，铸钢脚手架管的生产工艺与铸铁大致相同，而钢板冲压、液压脚手架管则是采用3.5-5mm的钢板通过冲压、液压技术压制而成。钢脚手架管各种性能都比较优越，如抗断性、抗滑性、抗变形、抗脱、抗锈等。一般有两种，一种外径48mm，壁厚3.5mm；另一种外径51mm，壁厚3mm；根据其所在位置和作用不同，可分为立杆，水平杆，扫地杆等。公司网址：www.8877664.com