

混凝土固化剂（地面起砂治理剂）---专业治理混凝土裂纹、起砂

产品名称	混凝土固化剂（地面起砂治理剂）---专业治理混凝土裂纹、起砂
公司名称	北京凯建昌盛工程技术有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	北京顺义区临河开发区
联系电话	86-01052858217 18211150130

产品详情

混凝土固化剂（地面起砂治理剂）是具有专利性质的高科技新产品。混凝土由于水灰比、养护、施工等因素的影响，造成混凝土开裂，出现裂纹、起砂、返砂、起灰、抗压强度低等现象。该产品适用于以上原因导致水泥制品的质量下降的修补和加固处理的理想产品。处理裂缝，该产品利用A渗透和B结晶的原理，利用裂纹的通道进入水泥制品的内部，与水泥的水化产物生成晶体和胶体，堵塞裂纹、粘接断面作用，具有愈合裂缝，提高抗压强度比，治愈起砂现象，提高防风化能力，增加混凝土表面的光泽度，使水泥制品符合原设计的要求，达到原有的技术参数必不可少的产品。

技术指标

1、耐磨：比普通混凝土增强47%；2、防尘：通过莫氏硬度计的6级长石划伤实验，未产生粉尘。可达十万级防尘要求。3、硬度：硬化7天后可增加强度40%抗撞击程度增加13.3%，硬度可达莫氏6级以上。4、防滑：防滑细数 .86（干）.69（湿）5、防渗油：渗透力达 0.022CC/小时。（1.83米水压试验）取1毫升机油滴于检测部位，30分钟后无明显渗透、无痕迹。地面油污在8小时内用洗地机可清洗干净。6、光泽度：经专业打磨、抛光后，地面可达像大理石一样的光泽和硬度。7、使用寿命:20年

使用说明

- 1、把所要施工部位打扫干净，做到无尘土、油渍；
- 2、该产品的A组份搅拌均匀，喷涂在施工部位。在重力作用下往下渗透，直至从下面的裂缝处渗出（对于非水平面的施工应采用预埋注射针头的方式注射）；对于起砂地面，可直接喷洒均匀即可。

- 3、A组份干燥后（一般24小时后），用该产品的B组份喷涂在施工部位，渗入水泥结构内部；
- 4、对于裂纹较大或起砂严重的，重复以上A组份和B组份的施工；
- 5、施工部位干燥后，会在施工处留下白色粉状结晶物，应铲除、打扫干净，并喷水湿润，在潮湿的基面上，撒上与原结构相同颜色的水泥，尽量使施工面与未施工面的外观一致；
- 6、打扫卫生，施工结束。

参考用量

根据混凝土表面的粗糙程度、密度的高低、含水量等原因，用量有很大区别，以下数据仅供参考，根据实际施工情况另行掌握：

- 1、A组份：每平方米0.2---0.6公斤
- 2、B组份：每平方米0.2---0.4公斤

适用范围

适用于：轻重工业场所、机械、电子、五金、模具、建筑重型设备仓库、码头、停车场、商业卖场、货物堆放区。