

PP KV409 热变形温度: 60 ° C 英力士

产品名称	PP KV409 热变形温度: 60 ° C 英力士
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	11.00/件
规格参数	英力士:15 g/10 min KV409:熔指10 美国:KV409
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

PP KV409 冲击强度: 60 ° C 英力士

PP KV409 冲击强度: 60 ° C 英力士

PP KV409是一种性能卓越聚乙烯塑料，有着出色的物理特征和耐化学性。其冲击强度达到60 ° C，所以可以在高温下应用。该材料是通过英力士企业研制的，其质量靠谱，备受客户的认可。以下属于PP KV409的一些特性：

1. 较好的物理性能

PP

KV409具有很高的硬度和韧性，另外还具有较好的韧性可塑性，因而适用生产制造各种各样机械零件。

2. 耐化学品性能优良

PP KV409能够抵御大部分化工品，包含酸、碱、油有机溶剂等，因而适用生产制造化工设备、管路、闸阀等。

3. 较好的生产加工特性

PP KV409便于生产加工，能通过挤压、注塑加工、注塑等几种加工工艺开展生产制造。与此同时，因其成本低，所以在批量生产中更具优势。

总而言之，PP KV409是一种性能优越、应用领域广泛塑胶材料，由英力士企业产品研发，价格低廉，备受顾客的欢迎和信任。