

城市一体化养殖污水处理设备

产品名称	城市一体化养殖污水处理设备
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

城市一体化养殖污水处理设备 不管您处理多少吨水，不管您是要什么颜色的、形状、处理的标准都会按照您的要求来做，不管是质量、价格、服务都值得您选择，帝洁环保是大家认可的品牌。

污水设备采购找专业厂家，我们可实现订货前的沟通、订货中的注意事项、订货后的售后问题。公司可为客户提供的有:公司资质、设备检验报告、环评报告、生产许可证、土建图纸、技术资料、设备简介、设备使用说明、售后一步到位、培训现场操作人员。适用范围

适用于各种畜禽养殖场（养鸡场、养鸭场、养猪场、养牛场、养兔场等）产生的污水。工艺特点 优点：1、在好氧前去除BOD，节能；2、硝化前产生碱度；3、前缺氧具有选择池的作用；4、工艺过程简单；5、水力停留时间短；6、污泥沉降性能好；7、聚磷菌碳源丰富，除磷效果好。不足之处：

1、脱氮效果受内循环比的影响；2、可能存在诺卡氏菌的问题；3、需要控制循环混合液的DO；4、如有硝化发生除磷效果会降低；5、工艺灵活性差。设备优点 1、一体化养殖污水处理设备由一个或多个单元经现场联接组合而成，体积小、重量轻，易于运输，方便安装；

2、采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构，具有耐腐蚀、抗老化等优良特征，使用寿命长达20年以上；3、节省用地，不需要建房及采暖、保温。大限度地实现了设备的集成，减少占地面积；4、无污染、无异味，减少二次污染；

5、不收污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用。6、整个处理设备配有自动控制单元和故障报警装置，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养，管理费用小。设备尺寸 项目型号 HY-AW5 HY-AW 10 HY-AW 20 HY-AW 40 HY-

AW 60 HY-AW 80 HY-AW 100 处理量 m³/d 5 10 20 40 60 80 100

设备件数 2 2 2 2 2 2

厌氧反应器规格 2.6×5m 3.0×7m 4.2×7m 5.6×8m 6.8×8m 7.6×9m 8.4×9m

A/O反应池规格 2.0×5m 2.4×6m 2.6×9m 2.8×13.2m 9×4×3.2m 12×4.2×3.2m 13×

4.5×3.5m 城市一体化养殖污水处理设备 工艺应用 污水处理 (sewage treatment,wastewater treatm

ent)：为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求，并对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。选择准则 1) 城市污水处理工艺应根据处理规模、水质特性、接纳水体的环境功能及当地的实际情况和要求，经全面技术经济比较后优选确定。2) 工艺选择的主要技术经济指标包括：处

理单位水量投资、削减单位污染物投资、处理单位水量电耗和成本、削减单位污染物电耗和成本、占地面积、运行性能可靠性、管理维护难易程度、总体环境效益等。3) 应切合实际地确定污水进水水质，优化工艺设计参数。必须对污水的现状水质特性、污染物构成进行详细调查或测定，作出合理的分析预测。在水质构成复杂或特殊时，应进行污水处理工艺的动态试验，必要时开展中试研究。4) 积极审慎地采用高效经济的新工艺。对在国内**应用的新工艺，必须经过中试和生产性试验，提供可靠设计参数后再进行应用。分工艺类《水污染控制工程》分类

不溶态污染物的分离技术：

1、重力沉降：沉砂池（平流、竖流、旋流、曝气）、沉淀池（平流、竖流、辐流、斜流）；

2、混凝澄清；3、浮力浮上法：隔油、气浮；4、其他：阻力截留、离心力分离法、磁力分离法

污染物的生物化学转化技术：1、活性污泥法：SBR、A/O、A/A/O、氧化沟等

2、生物膜法：生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池等

3、厌氧生物处理法：厌氧消化、水解酸化池、UASB等

4、自然条件下的生物处理法：稳定塘、生态系统塘、土地处理法

污染物的化学转化技术：1、中和法：酸碱中和 2、化学沉淀法：氢氧化物沉淀、铁氧体沉淀、其他化学沉淀

3、氧化还原法：药剂氧化法、药剂还原法、电化学法 4、化学物理消毒法：臭氧、紫外线、二氧化氯