

MA煤安标志认证的MKVV控制电缆

产品名称	MA煤安标志认证的MKVV控制电缆
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	7.50/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:MKVV 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

MA煤安标志认证的MKVV控制电缆

矿用控制电缆介绍

矿用控制电缆适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。矿用控制电缆执行标准：MT818-2009.1 MT386-1995 Q/TX001-2006 严格按照煤矿安全有关规定。

矿用控制电缆分类

MA煤安标志认证的MKVV控制电缆

矿用控制电缆产品型号规格及范围：矿用控制电缆型号规格范围使用场合MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm²,2-61芯，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKVV20 0.5-10mm²,4-61芯 MKVV32,MKVV30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm²,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯 MKVVP2-22-1 1.5-10mm²,4-61芯，主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区

矿用控制电缆使用特性

矿用控制电缆使用特性：煤矿用控制电缆导体的*允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。煤

矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍。

矿用控制电缆

MA煤安标志认证的MKVV控制电缆

MKVV 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

MKVVP 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆

MKVV22 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

MKVV32 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制电缆

MKVVR煤矿用 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

MKVVRP 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆

MKVVR22煤矿用 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆

MKVVR32 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装铠装控制软电缆