

# COD高厌氧塔处理 养殖污水处理设备

产品名称	COD高厌氧塔处理 养殖污水处理设备
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

## 产品详情

COD高厌氧塔处理 养殖污水处理设备 养殖污水处理设备COD高厌氧塔处理说明的是由于运行过程中，三相分离器的气室内有一定量的沼气，所以会形成比较大的浮力，需要考虑上部的固定措施，固定措施可以借助出水管和出气管，以及其他形式。池底同样可以采用两种不同的形式，其中对于典型的UASB反应器推荐采用的形式，因为这种结构可以避免布水不均匀形成的死区问题：同时可以减少布水管的投资，但是会增加一定的土建投资。养殖污水处理设备COD高厌氧塔处理UASB反应器的构成 UASB反应器包括以下几个部分：进水和配水系统、反应器的池体和三相分离器。在UASB反应器中重要的设备是三相分离器，这一设备安装在反应器的\*部并将反应器分为下部的反应区和上部的沉淀区。为了在沉淀器中\*\*对上升流中污泥絮体/颗粒的满意的沉淀效果，三相分离器\*个主要的目的就是尽可能效地分离从污泥床/层中产生的沼气，特别是在高负荷的情况下，在集气室下面反射板的作用是防止沼气通过集气室之间的缝隙逸出到沉淀室，另外挡板还有利减少反应室内高产气量所造成的液体絮动。反应器的设计应该是只要污泥层没有膨胀到沉淀器，污泥颗粒或絮状污泥就能滑回到。COD高厌氧塔处理 养殖污水处理设备 UASB原理 UASB反应器废水被尽可能均匀的引入反应器的底部，污水向上通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床。厌氧反应发生在废水和污泥颗粒接触的过程。在厌氧状态下产生的沼气(主要是甲烷和二氧化碳)引起了内部的循环，这对于颗粒污泥的形成和维持有利。在污泥层形成的一些气体附着在污泥颗粒上，附着和没有附着的气体向反应器\*部上升。上升到表面的污泥撞击三相反应器气体发射器的底部，引起附着气泡的污泥絮体脱气。气泡释放后污泥颗粒将沉淀到污泥床的表面，附着和没有附着的气体被收集到反应器\*部的三相分离器的集气室。置于\*其使单元缝隙之下的挡板的作用为气体发射器和防止沼气泡进入沉淀区，否则将引起沉淀区的絮动，会阻碍颗粒沉淀。包含一些剩余固体和污泥颗粒的液体经过分离器缝隙进入沉淀区。由于分离器的斜壁沉淀区的过流面积在接近水面时增加，因此上升流速在接近排放点降低。由于流速降低污泥絮体在沉淀区可以絮凝和沉淀。累积在三相分离器上的污泥絮体在一定程度上将\*过其保持在斜壁上的摩擦力，其将滑回反应区，这部分污泥又将与进水\*\*物发生反应。

帝洁环保主要处理生活污水，医疗污水，医院综合污水，处理结果达标排放，地埋式污水处理设备、一体化污水处理设备、医院污水处理设备、加药装置、消毒装置、气浮机。。。专业从事生活、医院等污水处理设备的研发、生产、销售和技术服务。

免费咨询，免费为你看现场，根据实际情况为您设计施工，出水水质\*达标。可地理式，系统运行起来稳定、达标排放。一样的设备，不一样的运行场所。适用范围：生活污水、废水、养殖污水、洗涤废水、屠宰污水、市政污水、食品废水。处理不同水质的污水，处理的工艺也不一样。