

聚合物粘结砂浆,聚合物抗裂砂浆

产品名称	聚合物粘结砂浆,聚合物抗裂砂浆
公司名称	北京凯建昌盛工程技术有限公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	北京顺义区临河开发区
联系电话	86-01052858217 18211150130

产品详情

本产品是我公司开发研制的新型[聚合物粘结砂浆](#)

材料,采用多种进口原料与水泥、石英砂,经科学配制聚合而成。产品特点:

1、粘结强度高,性能稳定,且具有较高的柔韧性。

2、具有极强的耐水、抗老化性,并具有良好的耐冻融性。 3、本产品 无毒、无味、无污染。

[聚合物粘结砂浆](#)适用范围:

本产品适用于聚苯板和毛面挤塑板的[粘结](#)

,也可用于装饰面砖的粘结,用于光面挤塑板粘结时,应事先对面进行界面处理。基层处理:

清洁干净,无油垢,无明水,基面的平整垂直度偏差小于5mm。 [聚合物粘结砂浆](#)砂浆制备: 本

品为单组份产品,制备时仅需加水,水:料比例0.25:1,加水量因施工气温略有不同。先用手提式电动搅拌机进行充分搅拌3-5分钟,静置3分钟后再搅拌1-2分钟即可使用。一次配制的浆料不宜过多,以一小时之内用完为佳,严禁使用“二次灰”。施工方法: 通常的粘结方式有:点粘法,条粘法,点框粘法和满粘法,应根据具体工程特点选择粘结方式,施工时应考虑预留湿气排放通道。

[聚合物粘结砂浆](#)理论用量: 4-6kg/m²

注意事项:夏季施工面应避免阳光直射,雨天、基层表面温度低于5 风力大于5级不可施工

贮存运输:存放于阴凉干燥处,产品无毒不燃,运输可按《非危险品规则》办理 保质期:六个月

执行标准: JG149-2003 《[膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统](#)》净重50kg