

-86度超低温冰箱

产品名称	-86度超低温冰箱
公司名称	安徽中科都菱商用电器股份有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	合肥市双凤经济开发区鹤翔湖路1号
联系电话	0551-67745121 17730023117

产品详情

超低温冰箱可用于保存病毒、细菌样本、疫苗、生物组织及器官，特殊食品、药品、制剂、材料等。适用于科研领域，生物医疗，电子、化工、机加工行业、远洋渔业等；

*外部材料：喷涂钢板。

*15.内部材料：304不锈钢。

*外门：1扇，材质为喷涂钢板。

*外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。

*内门：2扇，材质为304不锈钢。

*内门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡，

*箱体隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡，100mm的保温材料厚度，第二代VIP隔热材料，厚度 25mm，使箱体保温性能增加30%，并减少了设备整体占地面积以及外部尺寸。

*搁板：3层，可调节高度，材质为304不锈钢，隔板挂条带刻度。

*把手：

(1) 一体式大门把手设计，可实现单手开关门；

(2) 大门把手标配暗锁，可同时使用大门挂锁；

(3) 内门2个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力。

*脚轮：4个，均可做为调平脚。

*检测孔：1个，直径为25mm，方便用户选配温度记录仪。

*门封条：整机共设计门封条数量为4层，保温效果更好；材质为硅胶，可耐受-86 环境温度。

*压缩机：进口品牌压缩机，数量2个。

*换热器：采用可更换设计的中间板式换热器，方便检修维护。

*制冷剂：采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。

*制冷系统：采用自主研发的双机复叠式制冷系统，制冷强劲、性能稳定。

显示面板：

*屏幕尺寸为7英寸液晶触摸屏，可直观的进行操作及显示各种与设备相关的信息；

*屏幕显示信息包括：箱内温度、环境温度、输入电压、显示消音、设备运行模式、日期时间、屏幕状态（是否锁屏）、设备运行状态（是否正常）；

*屏幕可显示温度历史曲线，可直接实现历史温度曲线查询及下载；

*屏幕可显示异常信息，可直接查询最近半年出现的各种冰箱运行异常信息；

*屏幕可显示两种运行状态“节能模式”“高性能模式”，用户可根据实际需求选择运行状态；

*屏幕可显示两种权限管理方式“授权模式”“普通模式”，供用户选择，更科学的保障冰箱的运行安全；

*屏幕可显示开门信息以及下载。

固定电话：0551-67745121 联系方式：17730023117 QQ：2782535607 联系人：李经理