

壳牌润滑油襄樊总代理 宝利鑫润滑油 壳牌润滑油

产品名称	壳牌润滑油襄樊总代理 宝利鑫润滑油 壳牌润滑油
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

产品详情

热美亚B润滑油 (新名称:壳牌导热油S2)

粘度 B

包装 大桶：209L 小桶：18L

货存 现货供应

价格 ¥0

概述 壳牌导热油S2采用精心选择的高度精制矿物油调配而成，使用于封闭式间接导热油系统性能表现。

应用

密闭式循环导热系统

工业应用，壳牌润滑油，如加工厂、化工厂、纺织厂等，以及家用电器，如油汀取暖器等。

壳牌导热油S2可用于连续高温导热设备中，壳牌润滑油兴平总代理，其应用限值如下：高油膜温度 340 ° C，高油体温度 320 ° C。

性能优势

1.延长维护周期

壳牌导热油S2采用精心选择的高度精制矿物油调配成，壳牌润滑油襄樊总代理，可防止油裂解、氧化与增稠。它能延长导热油使用寿命，确保流体导热高以及良好的泵循环效果，壳牌润滑油吴忠总代理，因

此使加热器表面温度不会超过上述限值。

2.系统效率

该导热油粘度低，因而在较宽温度范围内均具有流动性和传热性。

壳牌导热油S2蒸汽压力低，可防止裂解，大限度的降低了挥发性分解产物的形成(否则需要用膨胀槽与集油槽来回收导热油气)。

3.系统保护

壳牌导热油S2无腐蚀性，溶解能力强——可将氧化生成的沉积物溶解在油中，保持换热器内表面的清洁。

壳牌热美亚B可运用在使用矿物润滑油的液相密闭式热传导系统中。

壳牌确能立S3R空压机油 (原名：确能立S)

粘度 32，46，68，100

包装 大桶：209L 小桶：18L

货存 现货供应

价格 ¥0

概述 壳牌确能力S是一种专门为旋转叶片式和螺杆式空气压缩机而开发的空气压缩机润滑油。该产品是由精炼加氢处理后的基础油和精选的添加剂调配而成。

主要应用

1.旋转滑片式空气压缩机

壳牌确能立S3R适用于工作压力高达10bar，排气温度高达100 ° C的油浸或油注式叶片空气压缩机。

2.螺杆空气压缩机

适用于工作压力高达20bar，排气温度高达100 ° C的油浸或注油式、单级或双级旋转空气压缩机。

性能优势

1.油品寿命长 - 节省维护费用

壳牌确能立S3R即使在高排气温度为100 ° C运行条件下，其换油周期也可达到6000小时（需制造商认可）。

该润滑油有助于：

-防止叶片式空气压缩机的滑片槽形成积碳。

-防止螺杆式压缩机旋转部件形成沉积物。

-防止热分解及沉积物的形成，保持压缩机内表面尤其是油/气分离器和油/水分离器系统的高度清洁。

具体换油周期取决于吸入空气质量，工作周期和工作环境等。对于湿热型气候，如亚洲和太平洋区域，建议相应缩短换油周期（可向相关OEM咨询）。

2.出色的抗磨损保护

壳牌确能立S3R拥有多年成功应用经验，可有效保护压缩机的内部金属表面，减少腐蚀和磨损。其所包含的无灰抗磨成分可延长轴承和齿轮等关键部件的工作寿命。

3.保持系统效率

壳牌得力士S2 M液压油

应用

1.工业液压系统

壳牌得力士S2

M液压油得到了众多设备制造商的广泛认可和推荐，适用于制造业和工业的各种类型的液压系统。

2.移动液压传动系统

壳牌得力士S2 M液压油可有效用于诸如挖掘机和起重机等移动式液压设备。当环境温度变化幅度较大时，推荐使用壳牌得力士“V”系列产品。

3.船用液压系统

适用于推荐使用ISO HM类液压油的船舶液压系统。

壳牌润滑油襄樊总代理-宝利鑫润滑油-壳牌润滑油由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。深圳市宝利鑫润滑油有限公司位于深圳市宝安区沙井街道陂口工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宝利鑫润滑油在润滑油（脂）中享有良好的声誉。宝利鑫润滑油取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宝利鑫润滑油全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。