

# 纤维水泥复合钢板抗爆墙生产厂家

产品名称	纤维水泥复合钢板抗爆墙生产厂家
公司名称	重庆云耀建设工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道园区路21号(县工业园区内周转房G栋5-10)集群注册)
联系电话	15730365090

## 产品详情

### 纤维水泥复合钢板9 抗爆墙

的生产厂家云耀，以“互惠互利，共谋发展”做为企业发展目标。在全体员工不懈努力下，公司本着创建“用户至上，诚信为本”宗旨，完整建成“管理，质量，效益，服务”的现代企业。

纤维水泥复合钢板(防爆板)9抗爆墙，是由上下两块冲孔的0.5m厚镀锌钢板，强力压挤在8.5m厚纤维水泥上，构成的合成防火板材，夹在两层钢板中间的纤维水泥层具有吸收能量作用。纤维水泥复合钢板(防爆板)的规格是1200\*2400\*9.5m，可以根据实际需要进行切割。

## 纤维水泥复合钢板抗爆墙

本身达到A1级防火。9.5mm抗爆板+150\*75\*3或140\*60\*3冷弯等边槽钢或方钢+9.5mm抗爆板+内填充150厚岩棉板，门窗的两侧采用方钢150\*150\*3结构立柱。槽钢或方钢间距可采用1200mm或400mm，板材接缝用防水密封胶处理，不需要找平即可做外各用防水涂料粉刷或外饰面。

不做饰面层更加体现工业感，抗爆板尺寸1200\*2400竖槽钢或方钢上下两端焊接，调节垂直及定位后，焊接预埋件固定，靠墙柱边，槽钢或方钢焊接到预埋件上与墙结构柱固定，焊接距为400mm或1200mm。安装板材1检查安装槽钢或方钢的质量，槽钢或方钢距离是不是相符抗爆板长度和宽度。安装一侧的抗爆板，从屋门口处开始，无门，窗洞口的墙体由墙的墙体一端开始，抗爆板一般用自攻螺钉固定，板边钉距为200mm，板中距离为300mm，自攻螺钉固定时。

抗爆板的安装与固定，根据设计图纸和实际施工情况，对板材进行切割和开孔，必要时现场作倒角，抗爆板的两长边都已作好倒角处理，但当墙体高于2400mm时，抗爆板水平接缝的短边必须现场倒角，以便更好地处理接缝。在抗爆板面上弹线并标出自攻螺钉固定点，同时预钻凹孔(孔径比自攻螺钉头大1mm~2mm，孔深1mm~2mm)。

## 抗爆墙

自攻螺钉距板边15mm，距板角50mm，自攻螺钉间距200mm~250mm。隔墙铺板时，一般采用纵向铺设，即板的长边固定于竖龙骨上，板材对接时要自然靠近，不能强压就位，墙体两面的接缝应相互错开，不能落在同一根龙骨上。固定抗爆板时，板与龙骨应作预钻孔，孔径比自攻螺钉直径小1mm，抗爆板用自攻螺钉固定，固定时应从板的中间部向周边固定，所有螺钉头均应沉入板面1mm。

本身达到A1级防火。9.5mm抗爆板+150\*75\*3或140\*60\*3冷弯等边槽钢或方钢+9.5mm抗爆板+内填充150厚岩棉板，门窗的两侧采用方钢150\*150\*3结构立柱，槽钢或方钢间距可采用1200mm或400mm，板材接缝用防水密封胶处理，不需要找平即可做外各用防水涂料粉刷或外饰面。