

新乡市发电机出租

产品名称	新乡市发电机出租
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急发电备用电源
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

柴油 发电机组添加冷却液的标准

柴油发电机

组冷却液是用于冷却系统直接冷却柴油机的，通常用清洁的淡水，如雨、自来水或经澄清的河水为宜，如果直接采用井水或地下水（硬水），因它们含有较多矿物质，容易在柴油机水腔内形成水垢，影响冷却液效果而造成故障，如条件所限制只有硬水，必须轻软化后处理后方可使用。

1、检查冷却液水位，如需要补充，就添加相同品牌的冷却液。

2、检查水管是否有泄露，冷却液面应比密封盖的密封面低5cm左右。

3、用户用冷却液填充冷却系统时应该特别注意，在添加过程中，系统管道中存留的空气无法一次排除，会造成补充假满的情况，所以应该分阶段添加。完成次添加之后，稍等继续添加，直到在进水管中看到液面，然后观察几分钟，接着运转发动机2至3分钟，停机30分，然后重新检查液面，如果需要再进行添加。

4、冷却系统排气方法：打开发动机水箱盖，依次从下到上面打开排气螺栓，让冷却液流出直到没有气泡为止，然后再依次关闭排气螺栓。如果有加热器，必须打开阀门。

5、使用防冻液方法：防冻液和水配制所达到的性能应符合当地的气候环境，要求防冻液的冰点低于全年温度5 以下。

6、用户在添加柴油发电机组冷却液时，冷却液面应比密封盖的密封面左右。

7、填充冷却系统的办法：停止此操

作时应该特别留意，柴油发电机

组在添加过程中，系统管道中存留的空气无法一次扫除，会形成补充假满的状况，所以应该分阶段添加。完成次添加之后，稍等继续添加，直到在进水管中看到液面，然后察看几分钟。