

防爆墙系统具备防火保障和防爆型特性

产品名称	防爆墙系统具备防火保障和防爆型特性
公司名称	重庆云耀建设工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	重庆市秀山土家族苗族自治县乌杨街道园区路21号(县工业园区内周转房G栋5-10)集群注册)
联系电话	15730365090

产品详情

防爆墙

：以槽钢为骨架，钢板和骨架铆接或焊接在一起。按做法不同分为以下四种：单层或双层钢板防爆墙：钢板厚不小于6mm，立柱间，横梁间间距不应大于1.8m。散发较空气重的可燃气体或易燃，可燃液体蒸汽的甲类生产车间和有粉尘，纤维危险的乙类生产车间，宜采用不发生火花的地面。为防止火花出现，地面可采用橡胶，塑料，橡胶掺石墨或沥青混凝土等。

防爆墙主要由防爆板及龙骨构成，防爆墙

分为保温型防爆墙和非保温型防爆墙两种，防爆板的中间一层采用的是纤维水泥板，表层结构为镀锌钢板，表层钢板之间有一定的间距，然后在面板上打出圆孔，打

孔的时候把孔内的钢板打出锯齿状，然后一直到中间的纤维水泥层，然后用压力压紧。

防爆墙系统具备优良的防火保障和防爆型特性。该系统适用损坏的工业生产和商业服务的自然环境，抵御发生时造成的高强度工作压力及发生时碰到的防火保障。防爆墙这种突显的特性出示一个长久的工程施工方式，垂直屏障系统维持隔开在工业生产自然环境的。在设计方案防爆型板主龙骨架构系统，务必考虑到为澎涨，挠度值载重规定。

防爆墙

指的是耐压力较强的墙。多设在有危险的厂房或仓库中。防爆墙由钢龙骨和抗爆板及岩棉组成，钢龙骨可选用镀锌钢方管或镀锌等边冷弯槽钢，防爆板是由上下两块冲孔的镀锌钢板挤压在纤维水泥上构成的合成防火板材，又具备防火的功能。防爆墙分为保温型和非保温型两种，保温型防爆墙构造：墙体龙骨内外两侧安装防爆板，中间填充岩棉。耐火可达4小时。