

# 眉山防雷避雷工程公司

产品名称	眉山防雷避雷工程公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷接地 服务范围:防雷工程 服务内容:防雷检测
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

## 产品详情

眉山防雷避雷工程公司 二类防雷建筑、重点文物建筑、大型火车站和飞机场、大型城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物。预计雷击次数大于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。公司严格按照《防雷减灾管理办法》、《雷电防护装置检测资质管理办法》和《建筑物防雷装置检测技术规范》、《防雷装置检测服务规范》等管理规定和国家及气象部门颁布的防雷技术规范。我们竭诚欢迎各界朋友莅临指导，真诚期待您的合作，携手共创美好未来。

类防雷建筑物防止雷电波侵入的措施,应符合下列要求:低压线路宜全线采用电缆直接埋地敷设,在入户端应将电缆的金属外皮、钢管接到防雷电感应的接地装置上.当全线采用电缆有困难时,可采用钢航混凝土开和铁横担的架空线,并应使用一段金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引入,其埋地长度应符合下列表达式的要求,但不应小于15m:在电缆与架空线连接处,尚应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、镇等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10欧姆。眉山防雷避雷工程公司

防雷接地如果是避雷针类的引雷设施的话,接地网应该单独敷设。单根避雷针,独立接地。

多根避雷针,共同接地。避雷针和保护物,分开接地。金属外壳保护物,它自己本身就有保护接地。

分析防雷工程公司的跟踪检测要点 防雷工程是指因防雷需要而涉及的所有工程,是影响建筑质量和居民安全的关键因素。近年来,随着建筑用地和高层建筑规模的快速扩大,四川成都防雷工程公司对防雷工程的设计要求越来越严格,跟踪检测的重要性也越来越突出。目前这种装置为微波炉加热环境下的压缩空气做了充分利用。此外,国外的花生壳洗涤剂还有印刷洗涤剂的装置。家庭的热水器是用天然安全材料焊接制成,但它有具有自身特点的吸水能力,重量也比较大。近年来,冷媒的价格昂贵,使很多家庭面临着灭顶之灾。

接地体:又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。

接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。

四川成都雷电防雷检测公司主要都是检测什么 雷击的破坏力相当大,瞬时的电力非常高,闪烁后释放出大量的能量,以不理想的方式闪烁后,如大型建筑物、通信设施、等,给社会带来巨大的损失。包括人身伤害、对建筑物内人员、各种设施和信息设备的损害以及存储在设备内部的重要信息,其中大部分雷击事故造成的损害是不可逆转和无法恢复的。而人为埋入地下用作接地装置的导体,称为人工接地体。一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,电阻符合规定要求,则做为接地体。具体参

考接地规范，防雷接地、设备接地、静电接地等需区分开。