

中山风淋室 风淋室又称空气浴尘室

产品名称	中山风淋室 风淋室又称空气浴尘室
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

风淋室又称空气浴尘室 (AIR SHOWER)

: 为作业者或物品进入无尘室时用以吹除人体衣服设备、物料及工具上的尘埃

其中货淋室一般设计为无底板型，便于货物通过，随着目前吹淋要求的日益严格，门一般设计为手动不锈钢双开型或全自动PVC卷帘门型，便于开启。

根据采用材料不同一般分为2种：

1)冷轧钢板风淋室(酸洗磷化静电喷涂)，适用于电子工厂，使用人数比较多，由于门采用不锈钢制作，很耐用，但价格比较适中。

根据吹淋方式可分为：顶吹风淋室，单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，双人三吹风淋室，多人双吹风淋室，多人三吹风淋室,转角风淋室,

1单吹型：一个侧板有喷嘴，适合要求不高的工厂，比如：食品包装或饮料加工、大桶水生产等

2双吹型：一个侧板跟顶板有喷嘴，适合国内食品加工企业，比如：糕点制作，干果等小规模企业

3三吹型：二个侧板和顶部都有喷嘴，适合出口加工企业，或高精密仪器等要求较高的行业。

设备配置说明：

1) 风机---空调专用高压离心风机，型号：DXL-160，全压：1000Pa，转速：2800r/min，功率：220W，工作电压：380V/50Hz，风机出现产品质量问题五年包换

2) 风速---25M/S

3) 喷嘴---全不锈钢材料制作，可360度调方向，埋入式设计

4) 过滤系统---采用初效过滤器和高效过滤器双过滤系统，由于初效过滤器是采用无纺布制作的，可清洗可拆卸所以大大延长高效过滤器的寿命，节省成本。

5) 过滤效率---99.99%,>0.3 μ m

6) 控制系统---自动控制(兼可手动控制)配电源指示灯和工作指示灯

记忆性感应吹淋,红外光电感应到物体后启动风机,定时结束风淋停.

6) 风淋时间---LED显示吹淋时间(0-99秒可调),一般设定为20-30秒一次

7) 照明灯---内置式桶灯或吸嵌式防爆灯,功率:25W

8) 照度---300LXS

9) 可选其他功能---

1)) 电子式连锁---进门和出门安装电子互锁,可以实现通电状态下只能开启一个门,双门不能同时打开,确保洁净区的卫生

2))

闭门器---可以在进门出门安装闭门器,可以实现90度内自动闭门,还可以90度自动停位,打扫卫生比较方便.

技术咨询：梁先生为你介绍风淋室