## 珠海风淋室 标准智能语音风淋室详细说明

产品名称	珠海风淋室 标准智能语音风淋室详细说明
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塱边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

标准智能语音风淋室详细说明:

1,标准风淋室外型尺寸:1400\*1000\*2180/2050,内部尺寸,790\*910\*1910。

1300 \* 1000 \* 2180/2050,内部尺寸,790 \* 910 \* 1910。

1590 \* 1000 \* 2180/2050/2310,内部尺寸,790 \* 910 \* 1910。

1260 \* 1000 \* 2180/2050,内部尺寸,790 \* 910 \* 1910。

- 2,材质一:箱体采用优质的冷轧钢板制造,表面静电喷塑处理,美观大方,内底板全不锈钢板制做耐磨擦;材质二:外箱体采用优质的冷轧钢板喷塑,内壁为不锈钢;材质三:整体材质为不锈钢。
- 3, 风淋室风机高效离心式风机: 380V 50Hz 0.7/1.1KW,
- 4,有隔板高效过滤器HEPA。610 \* 610 \* 120,过滤效率99.99%0.3um;初效过滤器采用无纺滤料,过滤效率G3,

- 5,不锈钢单开门两扇或全冷板门,带玻璃视窗,5mm强质玻璃,门上安装韩国进口KKK闭门器,自动关闭。
- 6,全不锈钢喷淋嘴,嵌入式安装,喷淋嘴方向可调节180度。出风口风速达到22-30m/s快速吹除人身上的灰尘。
- 7,红外线感应器感应吹淋,日光灯20WPhilip嵌入式安装。
- 8, 电路控制:先进的集成电路板,智能化线路板控制,LED显示吹淋时间,时间继电器0~99秒可调,红外线自动感应器。感应自动吹淋,触摸式微动开关。并安装有高科技的人性化智能语音提示系统。
- 9,本产品出厂时,按照美联邦标准209E100级逐台检测后出厂,可靠性高。

## 风淋室&风淋通道标准配置功能及特点:

采用更合适洁净室原理与要求的本公司专利设计——外箱体圆弧转角。

采用全自动控制运行,双门电子互锁,红外感应自动吹淋,吹淋时双门锁闭。

冷板喷塑系列,采用多层酸洗技术,静电无法喷塑处理。

采用全不锈钢制造门、门框、拉手、加厚地台板、风淋喷嘴作为基本配置。

采用液晶时间显示,风淋时间为0~999s可调,并显示已风淋时间。

采用阿基米德螺线型设计的送风吹淋系统达到25m/s~30m/s的超强风速,确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果。

采用先进的静音系统,噪声在68dB以下,运转更安静,对正在工作的人员影响更小。

采用独特的空气清新功能系统,对长期封闭的风淋室&风淋通道内产生的异味进行彻底的消除。