

# 珠海风淋室 标准智能语音风淋室详细说明

产品名称	珠海风淋室 标准智能语音风淋室详细说明
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵活:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

标准智能语音风淋室详细说明：

1，标准风淋室外型尺寸：1400 \* 1000 \* 2180/2050，内部尺寸，790 \* 910 \* 1910。

1300 \* 1000 \* 2180/2050，内部尺寸，790 \* 910 \* 1910。

1590 \* 1000 \* 2180/2050/2310，内部尺寸，790 \* 910 \* 1910。

1260 \* 1000 \* 2180/2050，内部尺寸，790 \* 910 \* 1910。

2，材质一：箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内底板全不锈钢板制做耐磨擦；材质二：外箱体采用优质的冷轧钢板喷塑，内壁为不锈钢；材质三：整体材质为不锈钢。

3，风淋室风机高效离心式风机：380V 50Hz 0.7/1.1KW，

4，有隔板高效过滤器HEPA。610 \* 610 \* 120，过滤效率99.99%0.3um;初效过滤器采用无纺滤料，过滤效率G3，

5, 不锈钢单开门两扇或全冷板门, 带玻璃视窗, 5mm强质玻璃, 门上安装韩国进口KKK闭门器, 自动关闭。

6, 全不锈钢喷淋嘴, 嵌入式安装, 喷淋嘴方向可调节180度。出风口风速达到22-30m/s快速吹除人身上的灰尘。

7, 红外线感应器感应吹淋, 日光灯20WPhilip嵌入式安装。

8, 电路控制: 先进的集成电路板, 智能化线路板控制, LED显示吹淋时间, 时间继电器0~99秒可调, 红外线自动感应器。感应自动吹淋, 触摸式微动开关。并安装有高科技的人性化智能语音提示系统。

9, 本产品出厂时, 按照美联邦标准209E100级逐台检测后出厂, 可靠性高。

风淋室 & 风淋通道标准配置功能及特点:

采用更合适洁净室原理与要求的本公司专利设计——外箱体圆弧转角。

采用全自动控制运行, 双门电子互锁, 红外感应自动吹淋, 吹淋时双门锁闭。

冷板喷塑系列, 采用多层酸洗技术, 静电无法喷塑处理。

采用全不锈钢制造门、门框、拉手、加厚地台板、风淋喷嘴作为基本配置。

采用液晶时间显示, 风淋时间为0~999s可调, 并显示已风淋时间。

采用阿基米德螺线型设计的送风吹淋系统达到25m/s~30m/s的超强风速, 确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果。

采用先进的静音系统, 噪声在68dB以下, 运转更安静, 对正在工作的人员影响更小。

采用独特的空气清新功能系统, 对长期封闭的风淋室 & 风淋通道内产生的异味进行彻底的消除。