

## 肇庆风淋室 是人员进出洁净室所必需的通道

产品名称	肇庆风淋室 是人员进出洁净室所必需的通道
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

风淋室是人员进出洁净室所必需的通道，并同时起到气闸室密闭洁净的作用，是进行人员净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。为了减少由于人员进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

- 1、净化级别：静态千级；
- 3、箱体整体材质为A3冷轧钢板多层酸洗静电喷塑，内底板全不锈钢板制做耐磨擦，易清洁；
- 4、有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99%@0.5um，确保净化级别；
- 5、全自动红外感应吹淋，进口AUTOmise红外感应器，正泰中间继电器，软键触按式时间继电器，LED显示及设置吹淋时间，范围在0-99s可调,吹淋时双门自动锁闭；平常只能打开其中一扇门，由入口进入洁净区时红外线感应后自动吹淋，由洁净区出去时经过风淋室不吹淋以节省能源；
- 6、配12个多角度可调全不锈钢喷嘴，左右双侧吹淋，嵌入式安装；外转子大风量低噪风机，面风速大于25m/s，确保能让风吹到货物上达到18m/s，符合国家标准；
- 7、采用液晶时间显示，风淋时间为0~99S可调，并显示已风淋时间；
- 8、采用独特的空气清新功能系统，对长期封闭的风淋室&风淋通道内产生的异味进行彻底的消除；
- 9、电源：3N、380V、50HZ、1.1KW；

10、安装有高科技的人性化智能语音提示系统；

11、本产品出厂时，按照美联邦标准209E逐台检测后出厂，可靠性高。