

揭阳风淋室 风淋室的作用

产品名称	揭阳风淋室 风淋室的作用
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

风淋室的作用

风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

六、技术参数

单人双吹风淋室技术参数：

外行尺寸：1220×1000×2050（宽×深×高）

净化区尺寸：790×920×1950（宽×深×高）

过滤器净化效率：0.5um尘埃 99.99%（钠焰法）

喷口风速：27m/s以上方可达到除尘效果

风淋时间：0~99sec可调

循环风量：800~1000M3/h

电源：380V-50Hz或220V-50Hz

大功率：0.75KW

重量：250Kg

有隔板高效过滤器尺寸：610×610×120

初效过滤器尺寸：600×300×21

双人双吹风淋室技术参数：

外行尺寸：1220×2000×2050（宽×深×高）

净化区尺寸：790×1920×1950（宽×深×高）

过滤器净化效率：0.5um尘埃 99.99%（钠焰法）

喷口风速：27m/s以上方可达到除尘效果

风淋时间：0~99sec可调

循环风量：1600~2000M3/h

电源：380V-50Hz或220V-50Hz

大功率：1.5KW

重量：460Kg

有隔板高效过滤器尺寸：610×610×120

初效过滤器尺寸：600×300×21

七、可选配件

1、全不锈钢箱体 2、内胆不锈钢 3、紫外线杀菌灯 4、除静电装置 5、自动门 6、双速风机 7、压差表

技术咨询：梁先生为您介绍风淋室