

承德压路机出租 天津远屹工程 压路机出租

产品名称	承德压路机出租 天津远屹工程 压路机出租
公司名称	天津市远屹工程机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽开发区丽东苑26-4-302
联系电话	13132144066 13132144066

产品详情

碾压时，调整好压路面碾压轮洒水喷嘴，使其洒水适量，以不粘轮为宜。压路机禁止在未碾压成型或未冷却的路段上转向、制动或停留。在压路机压不到的地方，采用振动夯板来压实。

一、初压

要在温度大于150 进行，先用钢轮压路机静压1~2遍，速度控制在1.5km/h~2km/h。碾压时，压路机出租多少钱，驱动轮面向摊铺机，碾压坡道时，驱动轮在低处。

二、复压

初压完后即刻进行复压，压路机出租公司，复压温度不低于125 ，先用重型双钢轮压路机振动碾压4遍，碾压速度4km/h~5km/h，然后用重型轮胎压路机碾压6遍，压路机出租报价，复压速度为3.5km/h~4.5km/h。视压实情况，碾压遍数增加1~2遍。

三、终压

紧接复压后进行，采用双钢轮振动压路机，关闭振动，速度控制在2km/h~3km/h静压2遍，使路面无轮迹为止，终压完成时，温度不低于110 。

- 1、胶轮压路机在工作时用低速，工作时注意前后左右有无人员或障碍物，有事提前鸣笛提示或找人清理做出标识，再进行作业。
- 2、注意多台压路机联合作业时行保持队形及间隔距离（前后3-5米，左右0.5-1米），在坡道时应低速（0-7km/h）行驶，防止惯性滑坡，压路机出租，碾压时必须遵照施工人员规定的碾压工艺碾压，在碾压中不得漏压，不能随便更换碾压速度，不得随便停车。
- 3、压路机运行中严禁维修或者加油，压路机运行时驾驶员严禁离开机器，严禁任何人员在行驶中上下机器，严禁穿拖鞋短裤凉鞋戴耳机上班。

液压系统保养

- 1、检查滤清器、阀、马达、油泵、油缸等的安装螺栓是否松动，各接头处是否漏油。
- 2、观察油箱侧面的油位计，当液压油过少时应添加同样号经过过滤后的液压油。
- 3、液压油箱半年清洗次并换油，添加或换油时，千万注意不要将杂质污物混入油箱，添加或换的新油必须事先经过滤清。
- 4、液压油用68号抗磨液压油。
- 5、液压油滤清器每使用500小时后要进行清洗或更换滤清器滤芯。

承德压路机出租-天津远屹工程-压路机出租多少钱由天津市远屹工程机械租赁有限公司提供。天津市远屹工程机械租赁有限公司为客户提供“挖掘机设备租赁,劳务服务,园林绿化工程,室内外装修”等业务，公司拥有“远屹”等品牌，专注于挖掘机械等行业。，在天津市东丽开发区丽东苑26-4-302的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：窦守深。