

## 清远风淋室 风淋室构造特点

产品名称	清远风淋室 风淋室构造特点
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

风淋室的作用：风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

风淋设备制造专家！

单人风淋室包括单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，不锈钢单人风淋室，智能语音单人风淋室，全自动单人风淋室，货淋室 风淋通道 货淋通道等。

风淋室构造特点：

箱体材质：可选用优质A3冷轧钢板多层酸洗喷塑、全不锈钢、采钢板制造，配经久耐用的不锈钢门或冷板烤漆门，配透明视窗，地面采用的是抗磨损容易清洗的不锈钢板。

不锈钢喷嘴：多角度可调整的不锈钢喷嘴经久耐用，采用阿基米德可调原理，提供了更全面的吹淋效果。

过滤器装置：初效过滤器和高效过滤器二级过滤，过滤效率可达到99.99%（针对0.3微米的尘埃粒径）。

控制系统：配定位工业电磁锁，进口红外感应器，自动感应吹淋，正泰中间继电器，在人员或货物进

出洁净室时，安在风淋室两边的指示灯有规则的流动显示。。

紧急控制系统：安装急停开关，能迅速切断电源，使风淋室所有的门处于打开状态。

照明系统：配优质的洁净室专用净化灯与普通照明灯相比，能有效减少能量消耗，光线散发更均衡。

风机装置：配风淋室专用离心风机，噪音小，风量大，为有效的清洁提供高效率的喷射。复位断路器为风机和电路板增加了安全可靠。

电源：3N、380V、50HZ。

风淋室出厂前均通过严格的检验（美国联邦209E）。

技术咨询：梁先生为你介绍风淋室