

BXM51防爆照明配电箱

产品名称	BXM51防爆照明配电箱
公司名称	浙江飞浦防爆电器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	18757772651@163.com
联系电话	18782185880 18782185880

产品详情

产品简介

适用范围 1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所； 2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区； 4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

BXM51防爆配电箱 产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及接线箱采用增安型结构；
3. 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；
4. 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆壳体外的手柄而实现分合；
5. 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
6. 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；
7. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
8. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

9. 可根据用户要求特殊定制；

BXM51防爆照明配电箱 主要技术参数

名称型号	额定电压	主回路开关数	主回路电流	支路数	支路电流	防爆标志	管螺纹		电缆外径		防等
							进线	出线	进线	出线	
BXM51-4 防爆照明配电箱	220-380V	/	63-250A	4	1、3 、5、 10、1 5、20 、25 、32 、40 、50 、63	Exde BT6	G1 1/4"- G3"	G1/2"-G1 1/2"	18	10- 14	IP IP
BXM51-6 防爆照明配电箱									22		
BXM51-8 防爆照明配电箱									26		
BXM51-10 防爆照明配电箱									30		
BXM51-12 防爆照明配电箱									34		
BXM51-4K 防 爆照明配电箱									36		
BXM51-6K 防 爆照明配电箱											
BXM51-8K 防 爆照明配电箱											
BXM51-10K 防爆照 明配电箱											

BXM51-12K 防爆照明配电箱			12						
BXD51-4 防爆动力配电箱	/		4						
BXD51-6 防爆动力配电箱			6						
BXD51-8 防爆动力配电箱			8						
BXD51-10 防爆动力配电箱			10						
BXD51-12 防爆动力配电箱			12						
BXD51-4K 防爆动力配电箱	1		4						
BXD51-6K 防爆动力配电箱			6						
BXD51-8K 防爆动力配电箱			8						
BXD51-10K 防爆动力配电箱			10						
BXD51-12K 防爆动力配电箱			12						