

BXD51防爆动力配电箱

产品名称	BXD51防爆动力配电箱
公司名称	浙江飞浦防爆电器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	18757772651@163.com
联系电话	18782185880 18782185880

产品详情

【BXD51防爆动力配电箱BXD51防爆动力配电箱BXD51防爆动力配电箱】

产品特点

1. 适合于控制多台电动机,还可以照明或仪表配出电源.
2. 铸铝合金或钢板焊接外壳,表面喷塑.
3. 内装元件可根据用户要求选配.
4. 可在箱面或远控操作,也可两地操作.
5. 具有过载,短路,失压保护.
6. 钢管或电缆布线均可.
7. 符合GB3836-2000,IEC60079标准要求.

订货时请将支路数及各支路对应的电流,进出线口数量及相应的方向,规格要求明确,如有总开关并注明总开关的电流大小或提供图纸.

【详细说明】 防爆动力配电箱|BXD51防爆动力箱|BXD51防爆箱 详细说明

防爆动力配电箱|BXD51防爆动力箱|BXD51防爆箱技术参数 总开关配置：C65或CM1

支路开关配置：2P或3P C65系列开关以及各种带漏电保护功能。CM1等塑料外壳式断路器

母线腔配置：内部设有母线和防爆指示灯。接线腔配置：接线腔设置的接线端子为TC系列或UK系列。

引入口配置:引入装置规格为G1/2"-G3",并可根据要防爆动力配电箱求进行特制。

防爆动力配电箱适用范围 1. 防爆动力配电箱1区,2区危险场所。

2. 防爆动力配电箱 A, B类爆炸性气体环境。 3. 防爆动力配电箱适用于可燃性粉尘场所。

防爆动力配电箱订货须知 防爆动力配电箱用户在订货时,须注明配电箱的回路数,各回路相应的电流以

及断路器的极数，若需带漏电功能，则还需注明;若需带总开关则请注明总开关的电流及极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量。

动力配电箱开关布局及安装尺寸部分可参照后面的外形及安装举例

动力照明混装时，配电箱的布局,外形,安装均和动力配电箱相同。

防爆动力配电箱一般情况下，用户必须提供配电电气系统图。 防爆动力配电箱产品特点 1. 防爆动力配电箱本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构，各种回路可以自由选择组合。 2. 防爆动力配电箱本产品全面推出新型优化的设计方案及专利操作机构。全新的设计方案优化了内部元件，进出线腔接线端子，面板布局配置等。使得产品结构更加合理,更经济实惠,性能更加完善。新型专利操作机构采用连动结构独立于操作面板，采用卡扣方式安装于内部元件上，结构紧凑合理,通用性强,操作方便,手感好。并且设有自动导向功能，在检修后，盖板可以轻松合上。 3. 防爆动力配电箱有特殊要求可特制。 4. 防爆动力配电箱钢管或电缆布线均可