

# 湖北省的塔器设备厂家，湖南省的换热器厂家，广东省的非标压力容器厂家

产品名称	湖北省的塔器设备厂家，湖南省的换热器厂家，广东省的非标压力容器厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

湖北省的塔器设备厂家，湖南省的换热器厂家，广东省的非标压力容器厂家在大型公共建筑（商业、展览等）、工业厂房（仓库）等建筑中，因为建筑的使用功能需求而存在大量的无窗房间。在近几年的多起火灾案例中反映出仅设置机械排烟系统不能满足火灾中排烟排热的需求。为了在火灾初期不影响机械排烟，又能在火灾规模较大后及时地排出烟和热，因此在设置机械排烟系统的无窗房间要求加设可破拆的固定窗。湖北省的塔器设备厂家，湖南省的换热器厂家，广东省的非标压力容器厂家固定窗的设置既可为人员疏散提供安全环境，又可在排烟过程中导出热量，防止建筑物在高温下出现倒塌等恶劣情况，并为消防队员扑救时提供较好的内攻条件。

此外，在一些工业建筑中，人员较少但可燃物多、火灾热释放速率大，综合考虑火灾中的实际情况并经过实际调研后，本标准允许采用可燃材料制作的固定窗进行排烟。但应注意保证可燃材料在平时环境中不会熔化，且火灾时熔化后熔滴物不会引燃其他可燃物。

但需要注意的是，在设计时，湖北省的塔器设备厂家，湖南省的换热器厂家，广东省的非标压力容器厂家固定窗不能作为火灾初期保证人员安全疏散的排烟窗。

设置挡烟垂壁（垂帘）是划分防烟分区的主要措施。挡烟垂壁（垂帘）所需高度应根据建筑所需的清晰高度以及设置排烟的可开启外窗或排烟风机的量，针对区域内是否有吊顶以及吊顶方式分别进行确定，参见图3、图4。湖北省的塔器设备厂家，湖南省的换热器厂家，广东省的非标压力容器厂家活动挡烟垂壁的性能还应符合现行行业标准《挡烟垂壁》GA 533的技术要求。

采用隔墙等形成了独立的分隔空间，实际就是一个防烟分区和储烟仓，该空间应作为一个防烟分区设置排烟口，不能与其他相邻区域或房间叠加面积作为防烟分区的设计值。

4.2.3 上、下层之间应是两个不同防烟分区，烟气应该在着火层及时排出，否则容易引导烟气向上层蔓延

的混乱情况，给人员疏散和扑救都带来不利。在敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部位应设置挡烟垂壁或卷帘，以阻挡烟气向上层蔓延。湖北省的塔器设备厂家，湖南省的换热器厂家，广东省的非标压力容器厂家不得叠加计算防烟分区。