

长沙交通标志杆、标志杆、监控标志杆

产品名称	长沙交通标志杆、标志杆、监控标志杆
公司名称	湖南友缘控股有限公司
价格	650.00/件
规格参数	鑫洋华:YED-1181
公司地址	宁乡夏铎铺镇金吉智能园区友缘控股
联系电话	18673784506

产品详情

标志杆，交通标志杆，信号灯杆、标志牌杆、交通杆件、道路监控杆，长沙，邵阳，株洲，益阳，张家界，岳阳，衡阳，永州，湘潭，娄底，怀化，吉首，常德，郴州各地优价批发！

交通标牌杆也称为道路标志杆，公路标志杆，指示牌立杆、Y型杆、F型杆、F型立杆，Y型立杆，T型立杆，公路两旁用于指示交通路线的立柱，交通标志杆是由钢管加工成型，表面经过热镀锌处理。适用于车道交通标志牌杆、高速公路交通信号灯杆、交通红绿灯杆，停车场、大型广告牌、路口、机动信号灯用立杆，整体热镀锌防腐处理，具体可划分为交通标志牌杆、交通讯号灯杆,龙门架,人行道灯具，人行信号杆等；主要材质为Q235、Q345、16Mn、合金钢等，长度在1.5M——12M之间。

我公司可以按客户图纸生产交通标志杆、标志杆、钢结构、监控标志杆、F标牌杆、T标志牌杆、交通红绿灯杆、单柱式单面标志杆、单悬臂式警告标志杆、单悬臂式指路标志杆、双悬臂式分向行驶标志杆、双悬臂式禁令、指示标志杆等。用于高速公路，城市公路及各种道路。

交通杆的焊接工艺与喷塑工艺：1、整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边等，焊缝光滑平整，无凹凸起伏，无任何焊接缺陷，须提供焊接探伤报告。2、喷塑应采用户外高纯聚脂塑粉，颜色为白色（可根据用户要求），塑层质量稳定，不退色，不脱落。附着力强，抗强烈的太阳紫外线，抗紫外线，设计使用寿命比低于30年，厚度 80um,符合ASTMD3359 - 83标准。提供喷塑检测报告。喷塑防护要求：膜厚不小于40um，附着力强，不起皮，不脱落。表面平整光滑，色泽基本一致。

生产加工：监控立杆，交通标志杆，标志牌，红绿灯信号灯杆，限高架，龙门架，道路护栏，交通设施，标牌，喷塑，烤漆，喷涂，热镀锌，监控操作台，电视墙，高速标识牌，LED情报板诱导屏杆,钢结构工程，基础地笼，钢材加工，交通设施工程。