

卧式电捕焦油器 中邦 25 (Kw)

产品名称	卧式电捕焦油器 中邦 25 (Kw)
公司名称	湖北中邦环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中邦 功率:25 (Kw) 容积:200 (L)
公司地址	襄樊市长虹路128号
联系电话	13797732098

产品详情

品牌	中邦	功率	25 (Kw)
容积	200 (L)	介质尺寸	250 (mm)
型号	ZB-FD-II	材质	Q235
装机容量	35 (Kw)	用途	除焦、除尘

焙烧炉产生的烟气通过预收尘，预收尘收内流速保证在1m/s左右，粉尘碰撞到槽形板式收集装置使得粗颗粒粉尘经过阻挡被收集。可达到30%左右的除尘效率，减轻电捕焦油器负担。预收尘顶部配有喷淋装置，如烟气温度的超出极限高度或者有明火进入，顶部喷淋可开启调节过高温度的，喷灭火星。

n净化系统共设四条通道：主路、旁路、检修烟路及自然排空烟路。

na烟气先进入预收尘进行粉尘的初步捕集，然后进入冷却塔降温调质，再进入电捕焦油器进行焦油、粉尘的捕获和收集，经电捕焦油器处理后经引风机和烟囱排入大气。（两台电捕焦油器、引风机工作状态）

nb两焙烧炉的烟气先进入其中一套预收尘进行粉尘的初步捕集，然后进入冷却塔降温调质，再进入电捕焦油器进行焦油、粉尘的捕获和收集，经电捕焦油器处理后经引风机和烟囱排入大气。（一台电捕焦油器检修另一运行、引风机工作状态）

nc经引风机和烟囱直接排入大气。（电捕焦油器检修、引风机工作状态）

nd烟气经自然旁通烟道自然排空。（电捕焦油器、引风机检修状态）

n整个工作过程为微负压操作，动力源为排烟风机机械抽力和烟囱的自然抽力。