

网带式加热炉 网带式加热炉厂家 龙口电炉总厂

产品名称	网带式加热炉 网带式加热炉厂家 龙口电炉总厂
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

产品详情

整套设备由炉体、网带传动系统及温控系统三大部分组成。炉体由进料段、预烧段、烧结段、缓冷段、水冷段及出料段组成。网带传动系统由耐高温网带、传动装置等组成。网带的运行速度通过变频器调节，配置有数显式网带测速装置;可直读网带速度;温控系统由热电偶、数显式智能PID调节器和可控硅组成，网带式加热炉报价，形成闭环控制系统，可实现自动精控温。

加热元件采用FEC陶瓷加热板或陶瓷发热棒，温控系统采用日本进口多段智能程序温度控制仪控制，按要求可配置数据通讯接口，变频无级调速，耐热钢网带传送，网带式加热炉，大包角张紧轮设计理念，确保了产品输送平稳。

RCW系列网带式保护气氛连续淬火炉，它是利用间歇前进的网带将工件通过温控的加热区，然后落入淬火油槽，网带式加热炉厂家，并由提升机自动取出的连续式热处理炉。

炉内加热温度布置合理、工件处理均匀可靠，网带式加热炉维修，使用硅酸铝纤维炉衬、能耗更低。

完善的自动控制系统，安全方便，可配上料机、清洗机、回火炉组成自动生产线。

RC 2 - 40 × 160网带式回火炉

该炉从结构上讲是目前国内优良的回火设备。主要由炉壳、炉衬、内炉壳、加热循环风道、前后炉架、循环风机、传动装置、网带几部分组成。

炉膛分为上下两部分；上部循环风道；下部工作加热炉膛。加热元件从炉侧壁安装在上部，便于维修维护。

工作电源 380V 50HZ

相数 3相

总功率 20kW

加热功率 300kW

控温区数 1区

工作温度 300

网带有效宽度 400

网带式电阻炉

网带式电阻炉是先进的连续式淬火电阻炉。

网带式电阻炉由网带驱动装置、加热炉、冷却槽几个部分组成。

炉壳由型钢和钢板焊接而成，为方便炉体的装配与维护，炉体沿纵向分成上下两部分。上炉体部分可方便地吊起。进入炉内的网带经由返回该炉设计选用炉底板承托，偏心回转机构往复送进式送料通道返回，返回通道前半部有风冷套，用以降低出口网带温度。

网带式加热炉-网带式加热炉厂家-

龙口电炉总厂(诚信商家)由龙口市电炉总厂提供。龙口市电炉总厂是山东烟台,工业锅炉及配件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在龙口电炉总厂领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创龙口电炉总厂更加美好的未来。同时本公司还是从事陶瓷纤维马弗炉，陶瓷纤维电阻炉，快烧炉的厂家，欢迎来电咨询。