

PA66德国巴斯夫1503-2 33%GF增强 热稳定 抗老化 耐冲击 电子电气应用 塑胶原料工程塑胶颗粒

产品名称	PA66德国巴斯夫1503-2 33%GF增强 热稳定 抗老化 耐冲击 电子电气应用 塑胶原料工程塑胶颗粒
公司名称	亿塑通塑化（苏州）有限公司
价格	28.00/件
规格参数	
公司地址	苏州高新工业园
联系电话	18551234168

产品详情

热稳定尼龙(PA)是一种聚酰胺俗称尼龙（Nylon），英文名称Polyamide（简称PA）结晶性热可塑性塑料，具有低挥发,耐黄变,无污染,耐氧化着色性能好,与其他抗氧剂具有协调效应,大幅提高聚酯聚合物长期尺寸稳定性好,热稳定性好,应用于涡轮、齿轮、轴承、叶轮、曲柄、仪表板、驱动轴、阀门、叶片、螺杆、高压垫圈、螺丝、螺母、密封圈，梭子、套筒、轴套连接器等。

热稳定尼龙(PA)有以下几点特性：

- 1、添加热稳定剂后，尼龙材料的尺寸稳定性好。
- 2、高刚性、高弯曲模量。
- 3、高流动，注塑性能佳。
- 4、耐应力开裂。
- 5、良好流动性、易成型、适合超薄产品成型。
- 6、耐化学性能好，耐UV光油。
- 7、低翘曲度、高平整度。
- 8、支持颜色定制。

亿塑通塑化欢迎您的来咨询