

# 正压型防爆控制柜 二工 防爆控制柜

产品名称	正压型防爆控制柜 二工 防爆控制柜
公司名称	二工防爆科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省蚌埠市淮上区盛华路285号二工防爆科技股份有限公司
联系电话	13777729365 13777729365

## 产品详情

在安装施工过程中，施工人员随意改动防爆电气设备的结构、零部件及设备的内部线路。例如：将普通仪表用增安型接线箱密封，防爆控制柜，用于危险场所中：将隔爆型接线箱随意改造成防爆电控箱使用：由于进线口不够，在隔爆控制箱外壳上自行开孔进线等等。防爆配电箱内部元件根据用户的要求进行排列，可实现多种功能。内装元件及信号灯颜色请用户在选型时予以注明，该产品根据用户要求变化多端，订货时须提供电气线路图；布线方式，防爆控制柜多少钱，钢管或电缆、防爆软管均可。

配电箱箱体选用钢板厚度不小于1.5毫米，配电柜箱体厚度不小于2.0毫米，钢板门和板面厚度不小于2.0毫米，背板厚度不小于3.0毫米，导轨必须牢固，配电柜结构应完整牢固。同时，两个轴承凸耳焊接在非地板配电箱背面的左下角和右上角。轴承凸耳由40X4扁钢制成，正压型防爆控制柜，长度为10厘米。11、配电箱内的部件应安装整齐有序，配电箱内不得有灰尘、水和杂物。配电箱安装在地面上的，底面应高出地面50-100mm，操作手柄中心高度一般为1.2-1.5m；配电箱(柜)前0.8——1.2m范围内无障碍物。配电箱(柜)外不得暴露带电体；必须安装在配电箱(柜)外表面或配电盘上的电气元件必须有可靠的屏蔽保护。

工业的快速发展，使得安全问题成为一个十分严峻的问题，在生产过程中，由于机械不可避免会产生电火花或静电，一旦与炸裂性气体混合，就会导致事故的发生，防爆检修箱因此应运而生。防爆检修箱是根据GB3836.12000，防爆控制柜哪家好，GB3836.22000和GB3836.32000的要求设计与制造出来的，主要适用于炸裂性气体环境中1区和2区危险区域，为IIC级T4组及以下场所，具有过载短路保护功能。

正压型防爆控制柜-二工(在线咨询)-防爆控制柜由二工防爆科技股份有限公司提供。二工防爆科技股份有限公司在、这一领域倾注了诸多的热忱和热情，二工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：

卜经理。