

江苏双面聚酰亚胺胶带/双面金手指/双面PI胶带 基材0.025

产品名称	江苏双面聚酰亚胺胶带/双面金手指/双面PI胶带 基材0.025
公司名称	江苏比泰祥（意尔达）包装材料有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山宝益路89号北2楼新厂
联系电话	0512-86188333-113 15312169311

产品详情

聚酰亚胺胶带（KAPTON）经过特殊处理的耐高温绝缘材料聚酰亚胺薄膜（又名Polyimide FILM）为基材涂布耐高温硅胶而成，具有超强的耐高温性能，可耐高温250度/30分钟，180度可长时间使用。具有耐高低温、耐酸碱、耐溶剂、电气绝缘（H级）、防辐射等性能。适用于电子线路板波峰焊锡遮蔽、保护金手指和高档电器绝缘、马达绝缘，以及锂电池正负及耳固定。目前常用厚度规格分：0.05MM、0.06MM、0.08MM、0.10MM、0.12MM、0.15MM、0.165MM、0.18MM；特殊厚度产品可订做。聚酰亚胺胶带 黑色聚酰亚胺胶带 ESD聚酰亚胺胶带 防静电聚酰亚胺胶带 聚酰亚胺高温胶带 聚酰亚胺PI胶带 聚酰亚胺双面胶带 聚酰亚胺薄膜胶带 聚酰亚胺胶带 KAPTON 聚酰亚胺耐高温胶带 金手指

【结构和性能】公司生产的聚酰亚胺绝缘胶带，是以聚酰亚胺薄膜为基材涂布耐高温硅胶而成，具有超强的耐高温性能，用于回流焊时对金手指的保护。也被用于高温线圈的绝缘保护。

【主要技术指标】

颜色	琥珀色
底材	聚酰亚胺
厚度 (mm)	0.06 0.08
粘着力 (N/25mm)	6.5
张力强度 (kg/25mm)	14

伸长率 (%)	65
耐温性 ()	200 30分钟无残胶
耐电压 (Volts)	4,000

【规格和要求】

长度 (m)	33(36yds)
宽度 (mm)	0-500mm,依客户指定

注：以上数据皆由本公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求，请与本公司联系，我们将为您提供进一步的服务。

当前产品：聚酰亚胺涂亚克力胶