

# PP BC03B PP材料 全国大供应商

产品名称	PP BC03B PP材料 全国大供应商
公司名称	东莞市捷润塑胶原料有限公司
价格	13.00/普通
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南方塑胶市场363-365
联系电话	0769-87783117 13751281825

## 产品详情

日本三菱 PP BC03B (销售热线: 13751281825 邓先生) 本公司长期现货供应各种、日本三菱 PP (聚丙烯) 系列、抗撞击PP、食品级PP、耐热级PP、耐候级PP、高流动PP、抗静电PP、抗紫外线PP以及吹塑级PP、挤出级PP、透明级PP等品种齐全、原厂原包、质量保证、欢迎新老顾客前来洽谈, 订购! 本公司承诺所销售原料100%原装正品. PP塑料概念 比重: 0.9-0.91克/立方厘米 成型收缩率: 0-2.5% 成型温度 160-220 干燥条件 物料性能 密度小, 强度刚度, 硬度耐热性均优于低压聚乙烯, 可在100度左右使用. 具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响, 但低温时变脆, 不耐磨易老化.

适于制作一般机械零件, 耐腐蚀零件和绝缘零件 成型性能

结晶料, 吸湿性小, 易发生融体破裂, 长期与热金属接触易分解.

流动性好, 但收缩范围及收缩值大, 易发生缩孔. 凹痕, 变形. 冷却速度快, 浇注系统及冷却系统应缓慢散热, 并注意控制成型温度. 料温低方向方向性明显. 低温高压时尤其明显, 模具温度低于50度时, 塑件不光滑, 易产生熔接不良, 留痕, 90度以上易发生翘曲变形

塑料壁厚须均匀, 避免缺胶, 尖角, 以防应力集中. 特定条件下容易分解

常见制品: 盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠等。聚丙烯也包括丙烯与少量乙烯的共聚物在内。PP粒料为本色、圆柱状颗粒, 颗粒光洁, 粒子的尺寸在任意方向上为2mm~5mm, 无臭无毒, 无机械杂质。该品以高纯度丙烯为主要原料, 乙烯为共聚单体, 采用高活性催化剂在62 ~ 80 及低于4.0MPa的压力下经气相反应生产聚丙烯粉料, 再经干燥、混炼、挤压、造粒、筛分、均化成聚丙烯颗粒。密度为0.90 g/cm<sup>3</sup> ~ 0.91g/cm<sup>3</sup>, 是通用塑料中最轻的一种。聚丙烯树脂具有优良的机械性能和耐热性能, 使用温度范围-30 ~ 140 。同时具有优良的电绝缘性能和化学稳定性, 几乎不吸水, 与绝大多数化学品接触不发生作用。该品耐腐蚀, 抗张强度30MPa, 强度、刚性和透明性都比聚乙烯好; 缺点是耐低温冲击性差, 较易老化, 但可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。与发烟硫酸、发烟硝酸、铬酸溶液、卤素、苯、四氯化碳、氯仿等接触有腐蚀作用。可用作工程塑料,