

# 仓库围墙电动大门 防潮密闭门 车库防护门

产品名称	仓库围墙电动大门 防潮密闭门 车库防护门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2600.00/平方米
规格参数	品牌:龙电兴业 执行标准:GJB2805B-2021后方军械仓库 密闭门锁具:暗梁锁 电子机械密码锁 指纹人脸智能开门
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

### 仓库围墙电动大门

约宽3200mm\*高2400mm,具体以实际测量尺寸为准。

- 1、由平移门扇、平移导轨、开门机、驱动机构、控制系统、重型滚轮、平衡撑杆等组合而成；
- 2.主门板结构从外至内分别为第1层2mm厚外包优质钢板，第二层防钻、防腐防电腐耐高温、耐高温复合材料，第三层2mm厚外包优质钢板；
- 3、门框和门扇的表面均应平整，平面度应小于或等于3mm/m;
- 4、重锁装置：门体、门栓机构、锁具遭到破坏性开启时，重锁装置应能正常启动。
- 5、防夹功能：当遇到>98N的阻力时，门扇应停止运行或反转运行，并发出本地声光报警。
- 6、左右门扇配制大功率开门电机、高效率马达配会涡轮蜗杆传动、启动力矩大、开关速度快。钣金件、机械加工件加工后无裂纹及伤痕。所有焊接的部件焊接牢固，没有漏焊、焊穿、气孔等情况。

---

防潮密闭门设计制作依据：参照GB/T 7106-2008  
建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级，及检测方法图集、GJB

2805B-2021后方军械仓库防盗技术要求图集设计制作。

防盗极限不小于60min,抗爆压力值为300KPA,门扇关闭并压紧后能达到气密性8级、水密性6级、抗风压9级要求(我厂提供三性MA检测报告)

产品重量:约80kg/m<sup>2</sup>。

### 防爆密闭窗

防虫、防鸟、密闭、防潮、通风,三层做法的密闭通风窗

标准洞口尺寸:宽1200mm×高900mm,可按实际尺寸定制

产品符合GJB2805B-2021后方军械仓库防盗技术要求

从正面可见金属窗板,从库内关牢。在库外即使将铰链破坏,窗也打不开。防盗栏杆焊牢在窗框上。钢板网框可从库内开关,为防虫、防鸟、通风网。

1)采用2.5mm厚优质钢板,中间加装19mm钢栅栏,内加三方团定螺栓和防盗网;

2)密闭盖密封防水,栅栏具有防盗功能,防护网具有防鸟、防鼠功能;产品外型美观大方,结构合理,使用方便,钣金件、机械加工件加工后无裂纹及伤痕。所有焊接的部件焊接牢固,没有漏焊、焊穿、气孔等情况。垂纹均匀,外表磷化处理,工艺规范,静电亚光垂纹,防水、防潮、防腐蚀程度好。

### 仓库围墙电动大门

约宽3200mm\*高2400mm,具体以实际测量尺寸为准。

1、由平移门扇、平移导轨、开门机、驱动机构、控制系统、重型滚轮、平衡撑杆等组合而成:

3、门框和门扇的表面均应平整,平面度应小于或等于3mm/m;

4、重锁装置:门体、门栓机构、锁具遭到破坏性开启时,重锁装置应能正常启动。

5、防夹功能：当遇到>98N的阻力时，门扇应停止运行或反转运行，并发出本地声光报警。

### 金属防潮密闭门 船舱门

- 1.严格按照GJB2805B-2021标准进行制造；
- 2.应为钢质结构，有足够的强度，门的主体钢材厚度不小于4mm。门框采用10mm钢板折弯焊接成型。钢板厂家要求：宝钢、安钢、龙钢、武钢、唐钢、首钢、太钢等优质钢板；
- 3.一次性压模、拼块、焊接而成，焊缝不超过2mm，确保防潮密封的可靠性；
- 4.每扇门铰链数量不少于2个；每扇门4个门轴；
- 5.门、门铰链及门框等所有钢板必须经过防锈处理，底漆防锈漆3遍以上；
- 6.门的开启门压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具作用下该装置不应变形、松动、移位；
- 7.表层油漆采用灰色油漆，要求粉刷美观、均匀、平整，不得有流坠现象；
- 8.安装应牢固，周边装有橡胶封条。安装后不透光、不漏气、不漏水，平放检查时2h内不漏水；