

PP 扬子石化PPB-M02(J340 K9015 F301 系列)

产品名称	PP 扬子石化PPB-M02(J340 K9015 F301 系列)
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

产品详情

PP S700 扬子石化。 1 PP塑料概念：名称:中文名：(聚丙烯) 英文名称:Polypropylene比重:0.9-0.91克/立方厘米；成型收缩率:1.0-2.5%成型温度：160-220；PP成型性能：1.结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解；2.流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形；3.冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度.料温低方向方向性明显.低温高压时尤其明显,模具温度50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,留痕,90度以上易发生翘曲变形；4.塑料壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中.特定条件下容易分解 可用作工程塑料，适用于制电视机、收音机外壳、电器绝缘材料、防腐管道、板材、贮槽等，也用于生产扁丝、纤维、包装薄膜等。