

# 气力输送料封泵 操作方便 连续不断送灰设备

产品名称	气力输送料封泵 操作方便 连续不断送灰设备
公司名称	河南庆晟环保设备有限公司
价格	12600.00/件
规格参数	庆晟环保:1 LFB:100 河南:郑州
公司地址	河南省巩义市紫荆街道紫荆路与河洛路交叉口东500米路南
联系电话	15981982838

## 产品详情

### 1.结构简单，运行可靠

低压气力输送设备高效发射器将物料由常压进入高效发射器中，利用独特的设计的装置，将物料送入到输送管内，利用气力压差使物料沿管道送到目的地。整体结构简单，运行可靠。

### 2.磨损小，使用寿命长

由于采用连续输送，低压大风量，管内流速较低且恒定，因而磨损小，整个系统设备使用寿命长。

### 3.布置方便灵活

气力输送高效发射器可以根据系统具体情况，布置成单泵或者多泵共管、多泵共气源等形式。管道可以水平、垂直、斜上布置，满足工程千变万化的布置要求。

### 4.全密封、无污染输送，满足自身环保及工程对所输物料的品质要求

由于该气力输送高效发射器设备采用低正压、全密封输送，外界物质不能进入管内，因此不会引起所需物料的任何改变。

### 5.输送稳定

由于采用连续输送利用压力、大风量、不存在的堵管现象。

### 6.操作简单

由于该设备运转部件有限，配套部件只有罗茨风机，则本体控制只需“启动”和“停机”操作，不需要

人工值守，只需巡视。由于连续输送泵工艺系统简单，所配置的控制系统的逻辑关系也随之简单、操作简单可靠。

#### 7.对气源的品质要求不高

由于采用了连续输送的形式，加之输送动力气源一般采用罗茨风机，因此动力气源一般不需设立净化系统，只对气量和压力有一定的要求，可使用独立气源或工程中常用的空压站气源

#### 8.系统可靠性高

低压气力输送设备高效发射器组成的低压气力连续输送系统，一般采用罗茨风机（也可视情况采用高压离心机或空压机），罗茨风机的高可靠性确定了系统的可靠性。设备本体简单，无常规气力输送工艺中阀门的频繁动作，设备故障率大大降低。由低压气力输送设备高效发射器组成气力输送系统，一般设备数量和种类都较少，使得整个系统简介可靠，连续输送压力平稳，无任何冲击荷载。