

沉淀硫酸钡

产品名称	沉淀硫酸钡
公司名称	上海龙曼化工有限公司
价格	1890.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市虹口区四平路775弄天宝华庭1号楼1914室
联系电话	86-02161420028 13817024768

产品详情

沉淀硫酸钡性能指标

沉淀硫酸钡是采用国内先进化学沉淀法工艺生产，物理性能较为优越，含机械杂质较少，细度极为均匀

，
为无定性白色粉末或膏状，无毒，不溶于水、溶于发烟硫酸，微溶于沸腾的盐酸，化学性质稳定，与碳共热

还原为硫化钡。在空气中遇硫化氢或有毒气体也不变色。是国内同类产品质量档次较高的产品。可吸收X射

线、射线，并赋予材料高的密度和表面光洁度，因而广泛应用于油漆、油墨、涂料、塑胶、橡胶、筹码、

摩擦片、陶瓷、玻璃、电子、化妆品、医药、食品等领域。

一、主要标准及特性

化学物质	硫酸钡(BaSO4)/ 沉淀型
产品状态	白色粉末

包装	25kg 编织袋/牛皮纸，1000kg 大袋
产品主要特点	采用国内先进化学沉淀法工艺生产，物理性能较为优越，含机械杂质较少，细度极为均匀，无定性白色粉末或膏状，无毒，不溶于水、溶于发烟硫酸，微溶于沸腾的盐酸，化学性能稳定等特点。
应用范围	可吸收X射线、 γ 射线，并赋予材料高的密度和表面光洁度，因而广泛应用于油漆、涂料、塑胶、橡胶、筹码、摩擦片、陶瓷、玻璃、电子、化妆品、医药、食品等领域。

二、质量指标

序号	项目	单位	指标	
			一级品	合格品
1	硫酸钡含量	%	98	96
2	105 ° C 挥发份	%	0.3	0.5
3	水溶物含量	%	0.3	0.5
4	水分	%	0.15	0.15
5	水悬浮液 PH 值		6.5-8.0	6.5 ~ 9.0
6	吸油量（按不同的细度）	% g/100g	10-30	
7	铁（Fe）含量	%	0.004	

8	白度	%	92-96	90-94
9	比重		4.0-4.5	4.0-4.2
细度：325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目、6000目 8000目、12500目、15000目（细度可根据客户要求定制）				