

# 沉淀白炭黑

产品名称	沉淀白炭黑
公司名称	上海龙曼化工有限公司
价格	6200.00/吨
规格参数	
公司地址	上海市虹口区四平路775弄天宝华庭1号楼1914室
联系电话	86-02161420028 13817024768

## 产品详情

沉淀白炭黑 白炭黑200目、600目、800目

产品说明：沉淀法超细白炭黑采用优质沉淀白炭黑（二氧化硅）为原料，进行超细微加工，使其粒径达到微米，性质上接近气相法白炭黑。

由于有先进的设备及工艺，产品粒径分布极窄。均匀的粒径，使本品具有难得的高比表面及优良的补强性和分散性。用于高温胶，

硅橡胶中，提高其抗撕裂强度。所以，可部分代替气相法白炭黑，降低成本，是一种较佳的选择。

用途：

沉淀法白炭黑主要适用于硅橡胶、硅橡胶中间体、模具胶、玻璃胶，同时也适用于油漆、油墨、轮胎、鞋底、涂料、化妆品、农药、纺织品及牙膏等领域。

项目	指标
SiO2 含量，以干基计，%	98
PH 值	6.0 - 7.0

D50 , $\mu\text{m}$	6.0
BET 比表面积 , $\text{m}^2/\text{g}$	230 - 250
105 ° C 干烧失重 , %	6.0
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> 含量 , %	0.5
总铁含量 , $\text{mg}/\text{Kg}$	300
DBP 吸收值 $\text{cm}^3/\text{g}$	3.0-4.0
灼烧减量 %	7.0
加热减量 %	4.0-8.0

包装：10kg / 包，采用聚丙烯涂塑编织袋加聚乙烯内袋包装，也可根据客户要求包装。