

光纤放大器DS-F13

产品名称	光纤放大器DS-F13
公司名称	深圳大深传感科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌型号:DS-F13
公司地址	深圳市光明区招商局智慧城B6栋5楼
联系电话	400-8275108 13538175702

产品详情

大深数显2m传感器 智能光纤传感器

DS-F13光纤放大器特征SET按钮使设定简单易行 可视双显数字界面高速响应抗干扰性能强型号：DS-F13/F13P输出：NPN输出/PNP输出类型：导线引出型控制输出数：1个输出口光源：红色发光二极管反应时间：P1:100us P2:200us输出选择：LIGHT ON/DARK ON显示指示器：操作指示灯：红色发光二极管，双重数位监视器：阈值（4位数绿色发光二极管体指示器）和当前值（4位数绿色发光二极管体指示器）一起点亮：当前值范围0-9999检测方式：光强度延时功能：断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器/开启延时单次计时器，可选择。计时器持续时间可选择1ms-9999ms控制输出：负载电源电压DC26.4V以下，负载电流100mA以下，集电极开路输出型（NPN/PNP 因型号而已），残余电压（，负载电流100mA时：2V以下）电源：DC12-24V ± 10%脉动（p-p）10%以下功能消耗：30mA以下工作环境照度：白炽灯：*大10000lux，日光：*大40000lux耐振动性：10至55Hz，双重振幅：1.5mm，X/Y/Z轴分别2小时耐冲击性：X/Y/Z轴方向为500m/s，各3次环境温度范围：-10至55，无冻结环境湿度范围：35至85%，无凝结重量：65g材质：PBT