

# 屋面盖板金属变形缝厂家

产品名称	屋面盖板金属变形缝厂家
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

平屋面后盖板型：应用普遍，安装操作方便，主要是由底座及控制面板构成，底座薄厚不低于1，控制面板不低于1。

建筑伸缩缝除开建筑变形缝应该有的伸缩式作用以外，还起到了防潮功效。

- 1、含有压边金属后盖板，含有压边金属后盖板可以有效预防降水应是风的影响而渗透到变形缝内。
- 2、铝合金型材底座，没有直接选用平方米，当场涂刷立即带陡坡，倾斜度可以更好的协助新产品的防水功能。

产品优势：

- 1：局限于地面伸缩缝区域的遮住，具有装饰效果。与此同时可以满足变形缝的收放偏移量。当配备抗震等级扭簧的时候还会能够满足建筑抗震，地基沉降各种运动规定。
- 2：底座选用矮底座设计方案，而且后盖板可选用铝合金型材，不锈钢板等，组成灵便，应用厚钢板或不锈钢板材可以减少薄厚或提升负载能力。
- 3：在施工过程中，变型缝隙内和安装底座部分平面图规定整齐。
- 4：严格遵守《变形缝建筑构造（三）》（04CJ01-3）标准图集规定生产制造，达到建筑伸缩缝功能和装饰效果。

建筑变形缝设置标准：（1）在建筑规划设计时，应通过调节平面图样子、规格、身型等举措；在总体设计时，应当通过挑选连接点接口方式、配备钢筋结构、设定刚度层等举措；（2）当房屋建筑平面图较细长，或样子繁杂、不一样，或各部件弯曲刚度、相对高度、净重相差太大且以上方法都难以解决时，则设定变形缝、变形缝、防震缝也是必须的。变形缝设置，可能与构造长度相关。