

# SIEMENS台湾西门子授权总代理商

产品名称	SIEMENS台湾西门子授权总代理商
公司名称	上海颢勇自动化设备有限公司
价格	900.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15006288773 15006288773

## 产品详情

PROFIBUSDP电源模块 3.3 备用电池(可选) S7-400 自动化系统模块数据 46 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 3.4 操作员控件和指示灯 简介 S7-400 的各种电源模块基本上有相同的操作员控件和指示灯 技术规范尺寸、重量 尺寸：宽 x 高 x 深 (mm) 重量 482.5x 109.5 x 235 大约 1600 克 电缆横截面 0.5 到 2.5 mm (带接头线套的绞合线) 电气参数 40 ° C 环境下风扇的使用寿命 通常为 70 000 h 继电器触点 1 到 6 的触点负载 切换电压 24 VDC 允许范围 静态：20.4 到 28.8 VDC 动态：18.5 到 30.2 VDC 切换电流 200 mA 电压、电流、电位 输入电压 额定值 24 VDC 允许范围 静态：19.2 到 28 V 额定电流 450 mA 启动电流 24 V 时为 0.9 A Wickmann 系列 195 型丝 250 V/1.0 AT 功耗 电缆线槽和风扇部件 9.5 24 V DC 风扇部件(6ES7408-1TA01-0XA0) S7-400 自动化系统模块数据参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 433 有风扇 12 W 无风扇 1.4 W 小心损坏设备的危险

### 优势

SIMOTION 自动化解决方案具有以下优势：

由于产品、系统和解决方案可升级，具有大的灵活性

使用综合诊断工具，过程透明

防止滑动和实现同步时间优化的特殊定位算法和容量利用率测量

## 轧辊直径补偿

基于应用的开放式解决方案，可以满足 OEM 的个性化要求

飞轮上更改的进给长度

## 集成技术

无需附加模块就可集成运动控制功能：

通过标准化的块 (PLCopen) 来连接模拟驱动器和 PROFIdrive 驱动器

运动控制功能支持速度控制轴、定位轴、相对同步操作（在没有位置同步规范的情况下实现同步）以及外部编码器、凸轮和探头。

CPU 技术中还集成了诸如同步操作（利用位置同步规范进行同步）凸轮和和用于控制运动系统等扩展的运动控制功能。

全面跟踪所有 CPU 标签，以进行实时诊断和间歇错误检测；

拥有有效调试和快速优化驱动器和控制装置

广泛的控制功能：

例如，可轻松组态的块可进行控制参数的自动优化以实现优控制质量

通过提供的工艺模块获得附加功能：

例如，高速计数、位置检测或高达 1 MHz 信号的测量

SIEMENS 可编程控制器 1、SIMATIC S7系列PLC：S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200

2、逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等

3、SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.

4、HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377, SIEMENS 交、

直流传动装置 1、交流变频器

MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.MIDASTER系列

：MDV 2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列SIEMENS

数控 伺服1、SINUMERIK:801、802S、802D、802D

SL、810D、840D、611U、S1202、系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动备件等等。

使用MPI，通过全数据通信，实现联网CPU之间的数据包循环交换。

借助通信功能，与其它伙伴完成事件驱动型通信。网络连接通过MPI、PROFIBUS或PROFINET实现。

2015年10月底，根据国务的指示精神，机械工业联合会对协会的10家企业进行了调研，调研情况体可概括为：零部件企业好于主机企业、民营企业好于国有企业。陈斌表示，存在的困难和问题集中反映是产能过剩、需求不足、负担较重、竞争等。产量下降七成我国国内经济运行下行压力依然较大。据\*统计统计，2015年1~11月，如果除去汽车工业，其它机械工业2015年1~机械工业统计的49个中类行业中,有14个中类行业值增速同比,35个中类行业值增根据速同比下降。