

优质珍珠岩洗手粉 99 (%)

产品名称	优质珍珠岩洗手粉 99 (%)
公司名称	信阳市罗山宏华珍珠岩保温材料厂
价格	.00/个
规格参数	产商:罗山县宏华珍珠岩保温材料厂 含量:99 (%) 密度:1-10 (g/cm3)
公司地址	中国 河南 信阳市 河南信阳上天梯工业园
联系电话	86 0376 3886515 13346761233

产品详情

产商	罗山县宏华珍珠岩保温材料厂	含量	99 (%)
密度	1-10 (g/cm3)	硬度	1

洗手粉简介

除油污免水洗手粉主要用于机械、汽修、机修、机床、五金、模具、印刷、油漆、矿井油田、野外勘探等行业；特别是机修、汽修厂等。超强洁净，彻底解决了工人沾满油垢污渍的手不易清洗的难题。除油污免水洗手粉细腻柔软，温和不伤手，除油垢污垢彻底，能快速去除油污顽渍，省水省时省力，也可用于沾满工业油污的工人衣裤、手套、毛巾、手巾等衣物的洗涤，以及家庭厨房油烟机、排风扇、墙砖、灶具等器具的清洁

膨胀珍珠岩洗手细粉原料，是一种用纯天然气，煤气或轻柴油焙烧出的超白细颗粒粉料。一般粒度为0.05-0.5mm之间（约70-90-120目）是加工去污洗手粉的最佳主要原料。

产品特点:

白色粉末状，白度达98以上，目数90—120目，质软、无毒、无味、绿色环保、吸附性强、pH值6-7，是生产洗手粉的主要原材料。

序号指标名称标号

单位性能指标

50型60型

1松散密度kg/m³35060

2振实密度kg/m³6070

3粒度

(重量%) 1.0mm通过量% 1.0mm-0.05mm不少于90% 1.0mm-0.05mm不少于90%

0.05mm通过量% 0.05mm最大值8% 0.05mm最大值8%

4质量含水率(重量%) % 0.5 0.5-1

5安息角(堆积高度100mm时) 033-37

6装填过程中密度的增加手动% 25

风动% 35

7导热系数在(常压温度在77k-301k平均值) w/m.k 0.022-0.025 0.023-0.026

8使用温度 -200-800