

# 电热熔套，地理保温管道电热熔套，1592地理保温管道电热熔套

产品名称	电热熔套，地理保温管道电热熔套，1592地理保温管道电热熔套
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:雄辉 材质:聚乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

## 产品详情

### 地理保温管道电热熔套

由热缩基材和可熔性聚烯构成的复合带材：在加热到外层收缩温度时，内层熔融，从而使被防护带电体实现密封、绝缘一体化；具有施工方便、实用性强，易于剥离等特点；与其他绝缘材料良好匹配；可对任意形状的带电体进行绝缘防护且无需经过自由端。

### 廊坊雄辉保温材料有限公司聚乙烯电热熔套：安装步骤

1、安装热熔套时，应清除接头部位泥土、污物，把热熔套放于接口中间，并保证电热丝放置于外套这上；2、将热熔套搭接，并在热熔大纵向接缝处放置压板，以保证接口搭接处紧密接触，热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢，不得松动；3、将热熔套上的电热丝与控制箱（输出）连接，启动开关，可根据规格参考表设定电压及通电时间；4、当接头边缘有融化后的聚乙烯溢出，切断电源或自动断电；5、一般根据现场环境情况，热熔套接口需要20-30分钟自然冷却，然后才以卸下打包带和压板。