

# 冶金保护渣用硅灰石粉 江西新余

产品名称	冶金保护渣用硅灰石粉 江西新余
公司名称	新余市思远矿业有限公司
价格	350.00/吨
规格参数	原产地:江西新余 品级:优等品 热膨胀系数:6.5*10-6
公司地址	江西新余市人和乡
联系电话	086-07907063129

## 产品详情

原产地	江西新余	品级	优等品
热膨胀系数	6.5*10-6	类别	普通粉
折光系数	1.62-1.62	熔点	1540 ( )
莫氏硬度	4.5-5.0	密度	2.8-2.9 ( g/cm3 )
白度	93	PH值	9

产品2 ( 普通粉体 ) 规格sio2caofe2o3lossmgoal2o3sp白度mesh 8045-5638-430.24.5  
-5.50.80.80.0010.0018012045-5638-430.24.5-5.50.80.80.0010.0018020045-5638-430.24.5-5.50.80.80.0010.0018320049  
-5144-460.21-1.60.80.80.0010.0018532549-5144-460.21.6-2.50.80.80.0010.00185冶金保护渣主要用作生产颗粒板  
坯连铸、模铸保护渣和无碳保护渣的基料。由于硅灰石成分稳定，因此使铸坯无缺陷，表面光洁；由于  
硅灰石中cao和sio2以化合状态存在，其配比恰处于连铸所需要的碱度范围，可减少配渣的基料种类，简  
化工艺，使保护渣具有良好的热稳定性；由于硅灰石含al2o3很低，因此可增强保护渣吸收al2o3的性能。  
冶金保护渣对硅灰石精矿的质量要求：硅灰石大于或等于50%，方解石小于或等于50%，石英小于或等于  
5%，s小于或等于0.01%，p小于或等于0.01%。