

40*8自粘密封条|35*5橡胶发泡密封条|到安达

产品名称	40*8自粘密封条 35*5橡胶发泡密封条 到安达
公司名称	安达橡胶密封件有限公司
价格	1.00/箱
规格参数	
公司地址	邢台河北省邢台清河县城关工业区
联系电话	0319-5536809 15132963538

产品详情

供应40*8自粘密封条|35*5橡胶发泡密封条|到安达海绵密封条 特点：采用EPDM作原料，表面光滑细致，回弹性好，好泡均匀，防水性能一流，抗臭氧，耐老化，耐溶剂性能均佳。EPDM/橡塑/发泡系列产品：聚乙烯开孔发泡橡胶伸缩接缝板（填缝板、嵌缝板）（一）产品特性 容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料）。产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。

耐腐蚀、耐老化、耐高低温 80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。 具有独立开孔气泡结构，特制型接缝板外观为蜂窝状孔洞均匀分布，不用打毛即可与水泥/密封胶紧密粘合融为一体，适应自然膨胀收缩变化而变化，增强接缝密封膨胀止水效果。（二）产品的应用范围 可广泛应用于机械、门窗、幕墙、河道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、水利电力、机场、桥梁等各种混凝土止水接缝工程。

（三）产品使用方法

施工时本产品可据情采用多种方法使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。特点：三元乙丙橡胶发泡具有高度的化学稳定性，优异的电绝缘性能和耐老化耐过水性能，主要表现在以下几个方面：1.高度的耐老化性 A

优秀的耐臭氧性能——三元乙丙橡胶被誉为“非龟裂橡胶”，在通用橡胶中耐臭氧性能最好。 B

较好的热稳定性。 C

优异的耐老化性——在130 下可长期使用，在150 或再高一些的温度下可间隔或短期使用。 D

优秀的耐候性——是指在自然环境中光、热、冻、风、雨、大气中臭氧、氧综合因素的老化。

供应40*8自粘密封条|35*5橡胶发泡密封条|到安达