

720芯四网合一光缆交接箱 光交箱结构

产品名称	720芯四网合一光缆交接箱 光交箱结构
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

720芯四网合一光缆交接箱

光交箱结构SMC具有优越的电气性能，耐腐蚀性能，720芯四网合一光缆交接箱 光交箱结构质轻及工程设计容易、灵活等优点，其机械性能可以与部分金属材料相媲美，因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。）主要特点：720芯四网合一光缆交接箱

光交箱结构（1）全封闭机箱、防尘、防水，外形美观。720芯四网合一光缆交接箱 光交箱结构（2）直纤规范，满足光纤弯曲半径大于40mm。（3）能同时满足带状光缆和非带状光缆的使用需要。

720芯四网合一光缆交接箱 光交箱结构（4）具有安全、可靠的光纤存贮、保护功能。（5）标识清楚，每芯光纤的接续和分配有明显的标识。（6）全模块化设计的交接箱，可根据客户要求灵活组装，便于施工和维护。720芯四网合一光缆交接箱

光交箱结构（7）可方便的进行光缆固定、开剥、接地。720芯四网合一光缆交接箱 光交箱结构

*采用熔配一体化抽拉式模块，使光缆交接箱容量大，密度高。

*箱体采用优质不锈钢板，SMC材质,冷轧板材质,塑料材质具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

*光缆交接箱箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

*光缆交接箱具有很好的安装性能及防破坏功能。

*光缆交接箱箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500V（DC）

*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V (DC) /1min , 不击穿 , 无飞弧

*箱体静负荷能力 : 壳盖 980N , 侧表面 980N , 门铰链 200N

*机箱的密封防护等级 : 达到GB4208标准中IP65级

*密封性能 : 达到GB4208/IP53要求

*负荷值 : 壳盖 980N , 侧表面 400N , 支撑件 200N

*小拉脱力 : 0.4-1.2mm导线分别为24-120N

技术指标

*采用熔配一体化抽拉式模块 , 使光缆交接箱容量大 , 密度高。

*光缆交接箱箱体具有良好的密封性能 , 防护等级达到GB/T4208IP65级。

*光缆交接箱具有很好的安装性能及防破坏功能。

*光缆交接箱箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

*高压防护接地与机箱绝缘电阻 : $2 \times 10^4 M$ /500V (DC)

*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V (DC) /1min , 不击穿 , 无飞弧

*箱体静负荷能力 : 壳盖 980N , 侧表面 980N , 门铰链 200N

*机箱的密封防护等级 : 达到GB4208标准中IP65级

*密封性能 : 达到GB4208/IP53要求

*负荷值 : 壳盖 980N , 侧表面 400N , 支撑件 200N

*小拉脱力 : 0.4-1.2mm导线分别为24-120N