

1152芯 四网合一光交箱厂家价格

产品名称	1152芯 四网合一光交箱厂家价格
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

1152芯 四网合一光交箱厂家价格

业务驱动网络发展，电信业务在新的形势和新的机遇下，迎着3G网络的不断推进建设，1152芯 四网合一光交箱厂家价格FTTH建设步伐不断加，三网融合建设蓄势待发，电信业务发发展形势一片大好，但是对于电信企业来说，1152芯 四网合一光交箱厂家价格效益才是发展的硬道理，也就是说，在这样的新形势下，如何赢得市场，如何拥有大量的用户，在市场上抢得先手，这才是关键的。对于电信企业来说，1152芯 四网合一光交箱厂家价格首先要打造一个稳固的基础网络，拥有丰富的基础资源，1152芯 四网合一光交箱厂家价格也就是说，如何建设一个资源丰富、网络稳定可靠的网络光纤物理网络，这是需要电信企业思考的问题，1152芯

四网合一光交箱厂家价格而光交接箱在整个本地光缆网建设中将起到很重要的作用，1152芯四网合一光交箱厂家价格有助于光缆建设的扩展和延续。

*采用熔配一体化抽拉式模块，使光缆交接箱容量大，密度高。

*箱体采用优质不锈钢板，SMC材质,冷轧板材质,塑料材质具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

*光缆交接箱箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

*光缆交接箱具有很好的安装性能及防破坏功能。

*光缆交接箱箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

*高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500V（DC）

*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V (DC) /1min , 不击穿 , 无飞弧

*箱体静负荷能力 : 壳盖 980N , 侧表面 980N , 门铰链 200N

*机箱的密封防护等级 : 达到GB4208标准中IP65级

*密封性能 : 达到GB4208/IP53要求

*负荷值 : 壳盖 980N , 侧表面 400N , 支撑件 200N

*小拉脱力 : 0.4-1.2mm导线分别为24-120N

技术指标

*采用熔配一体化抽拉式模块 , 使光缆交接箱容量大 , 密度高。

*光缆交接箱箱体具有良好的密封性能 , 防护等级达到GB/T4208IP65级。

*光缆交接箱具有很好的安装性能及防破坏功能。

*光缆交接箱箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

*高压防护接地与机箱绝缘电阻 : $2 \times 10^4 M$ /500V (DC)

*箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V (DC) /1min , 不击穿 , 无飞弧

*箱体静负荷能力 : 壳盖 980N , 侧表面 980N , 门铰链 200N

*机箱的密封防护等级 : 达到GB4208标准中IP65级

*密封性能 : 达到GB4208/IP53要求

*负荷值 : 壳盖 980N , 侧表面 400N , 支撑件 200N

*小拉脱力 : 0.4-1.2mm导线分别为24-120N