

A49H高温高压主安全阀【安全阀厂家 优质货源 来电咨询】

产品名称	A49H高温高压主安全阀【安全阀厂家 优质货源 来电咨询】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 A49H:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：

A49H主安全阀：A49H主安全阀主要用于电站锅炉、压力容器、减温减压装置上使用，防止压力超过允许最高压力值，保证设备安全运行。当介质压力升高到整定压力时，冲量安全阀打开，介质从脉冲管进入主安全阀的活塞室，推动活塞下降，使阀门自动打开，当冲量阀关闭时，阀瓣又自动关闭。密封面用钴基铬镍不锈钢堆焊而成，阀瓣经热处理，提高了耐磨性和抗冲蚀性。

主安全阀安装说明：1、阀门必须垂直安装在设备的最高位置。2、主安全阀紧固在支座上，支座承受主安全阀排汽时产生的反座力。3、排汽管应有专门吊架，排汽管重量不得加在主安全阀上，主安全阀与排汽管之间的连接法兰应消除任何的附加预应力。

4、排汽管的最低点应考虑疏水，以免排汽时产生水击。

主安全阀结构简述

1、当介质压力升高到整定压力时，冲量安全阀打开，介质从脉冲管进入主安全阀的活塞室，推动活塞下降，使阀门自动打开，当冲量阀关闭时，阀瓣又自动关闭。

2、密封面用钴基铬镍不锈钢堆焊而成，阀瓣经热处理，提高了耐磨性和抗冲蚀性。

主安全阀主要外形及连接尺寸

型号	公称 口径	连接尺寸														
		L	L1	L2	H	D	D1	D2	b	z-d	DN'	D'	D1'	D2'	b'	z'-d'
A49	150	220	230	240	486	300	250	204	30	8-25	200	360	310	278	34	12-2

H-40																5
A49 H-40	200	270	295	330	615	375	320	260	38	12-3 0	300	485	430	390	40	16-3 0
A49 H-40	250	300	350	370	646	445	385	313	42	12-3 4	350	550	490	450	44	16-

A49H高温高压主安全阀结构图纸：