

# A42Y弹簧全启封闭式高压安全阀【安全阀厂家 优质货源 来电咨询】

产品名称	A42Y弹簧全启封闭式高压安全阀【安全阀厂家 优质货源 来电咨询】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 A42Y:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

A42Y弹簧全启式封闭式高压安全阀适用于工作温度 200 空气、氮氢混合气等介质的设备或管路上。A42Y-160P/320P、A42Y-160R/320R适用于工作温度 200 有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

### 主要零部件材料

NO.	零件名称	A42Y-160 A42Y-320材料	A42Y-160P A42Y-320P材料	A42Y-160R A42Y-320R材料
1	法兰	35/35CrMoA	2Cr13	1Cr18Ni12Mo2Ti
2	阀座	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
3	阀体	40	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
4	调节圈	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
5	阀瓣	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
6	反冲盘	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
7	导向套	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
8	阀盖	ZG230-450	ZG230-450	ZG230-450
9	阀杆	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti
10	弹簧	50CrVA	50CrVA包覆氟塑料	50CrVA包覆氟塑料
11	调整螺杆	45	2Cr13	2Cr13
12	阀帽	ZG200-400	ZG200-400	ZG200-400
	密封面材料		堆焊Co基硬质合金	

### 外形尺寸和连接尺寸

型号 公称 do d M K D Z-d b d1 M1 K1 D1 Z1-d b1 L L1 H

通路

1

20	8	27	M33 × 2	68	105	3-18	20	29	M42 × 2	80	115	4-18	22	95	100	220
25	14	28	M33 × 2	68	105	3-18	20	50	M64 × 3	115	165	6-26	32	150	150	280
32	15	37	M42 × 2	80	115	4-18	22	50	M64 × 3	115	165	6-26	32	150	150	390
40	20	47	M52 × 2	115	165	6-26	28	65	M80 × 3	145	200	6-29	40	180	180	495
50	25	59	M64 × 3	115	165	6-26	32	80	M100 × 3	170	225	6-33	50	165	165	400
A42Y -320	15	8	M33 × 2	68	105	3-18	20	29	M42 × 2	80	115	4-18	22	95	100	220
20	8	30	M33 × 2	75	110	3-18	22	29	M42 × 2	80	115	4-18	22	95	100	220
25	14	35	M42 × 2	80	115	4-18	22	50	M64 × 3	115	165	6-26	32	150	150	280
32	15	41	M48 × 2	95	135	4-22	25	50	M64 × 3	115	165	6-26	32	150	150	390
40	20	58	M64 × 3	115	165	6-26	32	65	M80 × 3	145	200	6-29	40	180	180	495
50	25	70	M80 × 3	145	200	6-29	40	80	M100 × 3	170	225	6-33	50	165	165	400
A42Y -400	32	15	M48 × 2	95	135	4-22	25	50	M64 × 3	115	165	6-26	32	150	150	397

A42Y弹簧全启封闭式高压安全阀结构图纸：