

A41Y弹簧微启封闭式高压安全阀【安全阀厂家 优质货源 来电咨询】

产品名称	A41Y弹簧微启封闭式高压安全阀【安全阀厂家 优质货源 来电咨询】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 A41Y:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

产品概述：弹簧微启封闭式高压安全阀 A41Y-160、320型适用于工作温度 200 空气、氮氢混合气、水等介质的设备和管路上。A41Y-160P/320P、A41Y-160R/320R型适用于工作温度 200 有腐蚀性的气体或液体介质的设备和管路上，作为超压保护装置。

弹簧微启封闭式高压安全阀连接法兰按JB/T2769-92的标准。

弹簧微启封闭式高压安全阀主要零部件材料

NO.	零件名称	A42Y-160 A42Y-320 材料	A42Y-160P A42Y-320P材料	A42Y-160R A42Y-320R材料
1	法兰	35/35CrMoA	2Cr13	1Cr18Ni12Mo2Ti
2	阀座	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
3	阀体	40	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
4	调节圈	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
5	阀瓣	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
6	反冲盘	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
7	导向套	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
8	阀盖	ZG230-450	ZG230-450	ZG230-450
9	阀杆	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti
10	弹簧	50CrVA	50CrVA包覆氟塑料	50CrVA包覆氟塑料
11	调整螺杆	45	2Cr13	2Cr13
12	阀帽	ZG200-400	ZG200-400	ZG200-400
	密封面材料		堆焊Co基硬质合金	

弹簧微启封闭式高压安全阀外形尺寸和连接尺寸

公称压力P N (MPa)	公称通径 DN (mm)	尺寸 (mm)																		重量 (kg)
		do	d	D	D1	M	D2	B	Z-d	DN	D	D1	M	D2	b	Z-d	L	L1	H	
16 (单法兰)	15	7	16	95	60	M-24 × 2	18	20	3-1 8	-	36	-	M-33 × 2	-	-	-	45	80	105	4
	20	10	19	95	60	M-33 × 2	22	20	3-1 8	-	48	-	M-33 × 2	-	-	-	45	80	105	4.5
	25	12	23	105	68	M-33 × 2	28	20	3-1 8	-	48	-	M-33 × 2	-	-	-	45	80	105	5.2
16	15	8	15	95	60	M-24 × 2	18	20	3-1 8	32	115	-	M-42 × 2	37	22	4-1 8	95	100	259	7.8
	20	10	23	98	60	M-24 × 2	20	20	3-1 8	40	165	-	M-52 × 2	47	28	6-2 6	110	115	266	11.5
	25	12	23	105	68	M-33 × 2	28	20	3-1 8	40	165	-	M-52 × 2	47	28	6-2 6	110	115	266	12.5
	32	15	25	115	80	M-42 × 2	37	22	4-1 8	50	165	115	M-64 × 3	59	32	6-2 6	130	145 0	335	21.3
	40	20	39	165	115	M-52 × 2	47	28	6-2 6	65	200	145	M-80 × 3	74	40	6-2 9	150	170	390	35.3
	50	25	48	165	115	M-64 × 3	59	32	6-2 6	80	225	170	M-100 × 3	94	50	6-3 3	190	210	393	48
32	15	8	17	105	68	M-33 × 2	29	20	3-1 8	32	115	80	M-42 × 2	37	22	4-1 8	95	100	259	8.1
	20	10	23	105	68	M-33	29	20	3-1 8	40	165	115	M-52	47	28	6-2 6	110	115	266	12

					× 2							× 2									
25	12	23	115	80	M-42 × 2	36	22	4-1 8	40	165	115	M-52 × 2	47	28	6-2 6	110	115	266	13		
32	14	30	135	95	M-48 × 2	41	25	4-2 2	50	165	115	M-64 × 3	59	32	6-2 6	130	140	335	22.2		
40	16	38	165	115	M-64 × 3	57	32	6-2 6	65	200	145	M-80 × 3	70	40	6-2 9	150	170	390	37		
50	20	48	200	145	M-80 × 3	70	40	6-2 9	80	225	170	M-100 × 3	94	50	6-3 3	190	210	393	55		

上一个产品：[A41H、A41Y弹簧微启封闭式安全阀](#)