

## A37H、A43H双联弹簧式安全阀【安全阀厂家 优质货源 来电咨询】

产品名称	A37H、A43H双联弹簧式安全阀【安全阀厂家 优质货源 来电咨询】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:1 A37H、:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

### 产品详情

产品概述：

弹簧式双联安全阀：弹簧式双联安全阀适用于工作温度 350 的蒸汽、水等介质的设备和管路上。作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T.....94的系列1A38Y、A43H、A37H型双联安全阀是在Y型接头上装设两个同样规格的A48Y或A47H型安全阀而构成，其公称通径系列指Y型接头进口通径，其组合情况如下表：

A43Y双联式安全阀

相应配套的A47Y安全阀

50

32 × 2

80

50 × 2

100

80 × 2

125

100 × 2

150

125 × 2

A38Y双联式安全阀

相应配套的A48Y安全阀

50

32 × 2

80

50 × 2

100

65 × 2

150

100 × 2

A37Y双联式安全阀

相应配套的A47Y安全阀

50

32 × 2

80

65 × 2

100

80 × 2

125

100 × 2

150

125 × 2

双联弹簧式安全阀外形尺寸和连接尺寸

型号

通径

do

D

K

g

g1

b

f

f1

Z-?d

DN'

D1

K1

g2

b1

f'

Z1-?d1

L

L1

L0

h

H

A37H-16C A43H-16C

50

25

165

125

100

20

3

4-18

32

140

100

78

18

2

4-18

115

110

165

235

547

80

40

200

160

135

20

3

8-18

50

165

125

100

16

3

4-18

135

120

190

285

795

80

50

200

160

135

20

3

8-18

65

185

145

120

18

3

4-18

140

130

205

310

835

100

65

220

180

155

22

3

8-18

80

200

160

135

20

3

8-18

160

135

255

355

890

125

80

250

210

185

22

3

8-18

100

220

180

155

22

3

8-18

170

160

260

410

1170

150

100

285

240

210

24

3

8-23

125

250

210

185

22

3

8-18

190

190

275

430

1240

A37H-25 A43H-25



50

25

165

125

100

20

3

4-18

32

140

100

78

18

2

4-18

115

110

165

235

547

80

40

200

160

135

22

3

8-18

50

165

125

100

16

3

4-18

135

120

190

285

795

80

50

200

160

135

22

3

8-18

65

185

145

120

18

3

4-18

140

130

205

310

835

100

65

230

190

160

24

3

8-23

80

200

160

135

20

3

8-18

160

135

255

355

890

125

80

270

220

188

28

3

8-26

100

220

180

155

22

3

8-18

170

160

260

410

1170

150

100

300

250

218

30

3

8-26

125

250

210

185

22

3

8-18

190

190

275

430

1240

A37H-40 A43H-40

50

25

165

125

100

88

20

3

4

4-18

32

140

100

78

16

2

4-18

115

110

165

235

547

80

40

200

160

135

121

22

3

4

8-18

50

165

125

100

16

3

4-18

135

120

190

285

795

80

50

200

160

135

121

22

3

4

8-18

65

185

145

120

18

3

4-18

140

130

205

310

835

100

65

235

190

160

150

24

3

4.5



8-23

80

200

160

135

20

3

8-18

160

135

255

355

890

125

80

270

220

188

176

28

3

4.5

8-26

100

220

180

155

22

3

8-18

170

160

260

410

1170

150

100

300

250

218

204

30

3

4.5

8-26

125

250

210

185

22

3

8-18

190

190

275

430

1240

A38Y-16C

50

20

165

125

100

20

3

4-18

40

150

110

85

16

3

4-18

198

100

165

225

636

80

32

200

160

135

20

3

8-18

65

185

145

120

20

3

4-18

230

120

190

265

817

100

40

220

180

155

22

3

8-18

80

200

160

135

20

3

8-18

293

140

265

265

921

150

80

285

240

210

24

3

8-23

125

250

210

185

22

3

8-18

320

175

250

420

1097

A38Y-25

50

20

165

125

100

20

3

4-18

40

150

110

85

16

3

4-18

198

100

165

225

636

80

32

200

160

135

22

3

8-18

65

185

145

120

20

3

4-18

230

120

190

265

817

100

40

230

190

160

24

3

8-23

80

200

160

135

20

3

8-18



293

140

265

265

921

150

80

300

250

218

30

3

8-26

125

250

210

185

22

3

8-18

320

175

250

420

1097

A38Y-40

50

20

165

125

100

88

20

3

4

4-18

40

150

110

85

16

3

4-18

198

100

165

225

636

80

32

200

160

135

121

22

3

4

8-18

65

185

145

120

20

3

4-18

230

120

190

265

817

100

40

235

190

160

150

24

3

4.5

8-23

80

200

160

135

20

3

8-18

293

140

265

265

921

150

80

300

250

218

204

30

3

4.5

8-26

125

250

210

185

22

3

8-18

320

175

250

420

1097

A37H、A43H双联弹簧式安全阀结构图纸：